

MACHINE À CERCLER AUTOMATIQUE



FICHE TECHNIQUE

B46

ÉQUIPEMENTS

- > Remplissage automatique du magasin et de l'arche
- > Ligature par thermo-soudure à 280° C
- > Ré enfilage automatique de l'arche
- > Commande électrique de réglage de la tension
- > **Régulation de la chauffe indépendante**
- > Tables de travail lisses
- > Éjecteur de feuillard en cas de manque de paquet
- > **Vitesse de cycle = 45 coups par minute**
- > Machine pourvue de 4 roulettes caoutchouc
- > Commande de cerclage par pédale fixe
- > Matériel conforme aux normes CE

DIMENSIONS

- > Largeur hors tout : 825 mm
- > Hauteur hors tout : 1 345 mm
- > Profondeur : 570 mm
- > Hauteur tables de travail : 870 mm
- > Poids de la machine : 160 kg
- > **ARCHE STANDARD 650 x 400 mm**
- > Largeur hors tout : 825 mm
- > Hauteur hors tout : 475 mm
- > Largeur utile : 640 mm
- > Hauteur utile : 385 mm

PUISSANCE

- > Tension : 230 V
- > Fréquence : 50 Hz
- > Intensité : 4 A
- > Puissance : 0.5 kW

CONSOMMABLE

- > Matière : Polypropylène
 - > Largeur : 5 mm
 - > Épaisseur : 0.45 à 0.55 mm
 - > Bobine Ø : 200 mm
 - > Longueur bobine : de 3 000 à 6 500 mètres
 - > Colisage : Carton de 2 bobines
 - > Précautions :
- Un feuillard de mauvaise qualité peut nuire aux performances de la machine*

OPTIONS

