

OVERSEEDER 3D

1575

version légère



REGARNISSEUR À DISQUES 3D 1575 VERSION LÉGÈRE

Le regarnisseur 3D 1575 enfouit la graine jusqu'à 20 mm de profondeur dans le sol, à l'abri du bec des oiseaux affamés et à l'abri du vent.

La quantité de graine est contrôlée avec une grande précision et la machine suit avec précision les ondulations du terrain, grâce à des éléments montés individuellement lui permettant de « flotter » sur les terrains.



- L'Overseeder intègre la semence dans le sol via les disques, avec un espacement maximal de 75 mm pour assurer une germination optimum.
- Les semences glissent entre les disques et dans le sillon.
- Kit de dosage précis pour des semis jusqu'à 2g/m².
- Kit de roues en option (kit semi-porté).



	OVERSEEDER 3D 1275	OVERSEEDER 3D 1575	OVERSEEDER 3D 2075
Largeur de travail (m)	1,20	1,58	2,08
Poids (kg)	676	827 (LV) / 1 172	1 507
Intervalle entre les disques (mm)		75	
Profondeur de découpage (mm)		0-20	
Contenance de la trémie (L)	168	225	300
Densité des semences par 100 m ²	Entièrement réglable pour tout type de semence, jusqu'à 40 g/m ²		
Tracteur requis	35 cv + 900 kg capacité de levage	40 cv + 1300 kg capacité de levage	50 cv + 1 600 kg capacité de levage
Vitesse au sol (km/h)	Jusqu'à 10	Jusqu'à 12	
Rendement (m2/h)	Jusqu'à 14 400	Jusqu'à 18 900	Jusqu'à 24 909
Dimensions L x L x H (mm)	100 x 150 x 145	100 x 188 x 140	100 x 273 x 140
Référence	11XI155	11XI165 (LV) / 11XI160	11XI170
Options	Kit de dosage précis pour des semis jusqu'à 2 g/m ² . Kit de roues Boggy pour 1275,1575.		