

SOL 5341

Diluant dégraissant à séchage rapide
Formule puissante
Élimine goudron, colle et résine

Le SOL 5341 est un puissant dégraissant en phase liquide ou vapeur. Il a un haut pouvoir solvant et sèche rapidement. Il chasse l'humidité. Il n'a aucun effet néfaste sur les peintures et n'attaque pas les vernis isolants (certains vernis à base d'asphalte se ramollissent et sont dissous rapidement).

APPLICATIONS

Industrie, maintenance, entretien, mécanique

MODE D'EMPLOI

Appliquer le SOL 5341 pur par pulvérisation.

Laisser agir.

Frotter jusqu'à élimination des traces avec un chiffon ou un pinceau.

S'utilise également en bain où il agit sur les graisses grâce à son pouvoir dissolvant.

Pour dégraissage des pièces mécaniques, il peut être utilisé pur ou dilué dans un solvant pétrolier.

CARACTERISTIQUES

Produit prêt à l'emploi
Liquide incolore
Odeur xylène
d : 0.85 +/- 0.03
Point éclair <23°C

CONDITIONNEMENTS

Carton 4x5L, Jerrican 25L

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit nocif et inflammable. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Utiliser uniquement en plein air.

Ne pas appliquer sur une surface chaude ou exposée au soleil. Ne pas utiliser d'outil provoquant des étincelles à proximité. Ne pas utiliser sur du polycarbonate.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

IMPORTANT :

Produit réservé aux professionnels. Les consommations et temps d'actions sont donnés à titre indicatif. Ces données peuvent varier en fonction de la diversité des supports et de la température extérieure. Nous recommandons de réaliser un essai préalable à chaque utilisation afin de vérifier la compatibilité du produit et du support. Ce document est rédigé à titre d'information et ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.