

PERÇEUSE À COLONNE **ERLO** **TS25 - 14548**



DESCRIPTIF

Perceuse à colonne neuve ERLO Type TS25 :

Elle se caractérise par :

- Avance manuelle
- Table mobile
- Tête fixe
- Tête, base et colonne en fonte

Équipements standards :

- Engrenages en acier trempés et rectifiés
- Table avec rainures en « T »
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Garde moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Sélection du sens de rotation
- Interrupteur général
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Table fixe
- Graissage permanent des engrenages par pompe automatique
- Normes CE

Caractéristiques techniques

	TS25
Capacité max. de perçage acier St. 50/60 (Ø mm)	25
Capacité max. de taraudage acier St. 50/60	M22
Cône Morse (N°)	CM3
Course max. de la broche (profondeur de perçage) (mm)	120
Puissance du moteur principal (kW)	0,8 / 1,2
Transmission	Boite de vitesse (engrenages)
Nombre de vitesses	8
Plage de vitesse avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé (tr/min)	65-125-185-365-540-1 055-1 560-3 060
Sur demande : Moteur à 1 800 tr/min 60 Hz triphasé	78-150-222-438-648-1 266-1 872-3 672
Plage de vitesse avec variateur 1 500 tr/min 50 Hz triphasé (OPTION) (tr/min)	A)120-760 B)170-1 100 C)400-2 580 D)600-3 800 E)950-6 000

Avance (type de descente de broche)	MANUELLE
Dimensions de la table de travail (L x l) (mm)	300 x 270
Diamètre de colonne (mm)	100
Distance du centre de la broche à la surface de la colonne (mm)	250
Poids net (Kg)	250
Poids brut avec emballage (mm)	310
Encombrement (mm)	655 x 400





