


**LOUTZ**

47 Rue de la République  
76240 Bonsecours  
France  
Tél : 02 35 70 80 90  
[www.loutz.com](http://www.loutz.com)

Le 02/06/2022

**Votre mini pelle Sunward SWE25F MODÈLE – SWE25F**

Prix public HT :

Prix sur demande

Départ de nos locaux

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Marque :                              | Sunward                        |
| Modèle :                              | SWE25F                         |
| Référence :                           | SWE25F                         |
| Poids :                               | 2 640 kg                       |
| Poids opérationnel :                  | 2640 kg                        |
| Longueur totale :                     | 4262 mm                        |
| Largeur avec rails standard :         | 1500 mm                        |
| Longueur des pistes / tuiles au sol : | 1560 mm                        |
| Largeur de voie standard :            | 300 mm                         |
| Garde au sol :                        | 546 mm                         |
| Rayon de rotation AR :                | 1050 mm                        |
| Rayon de pivotement avant :           | 2143 mm                        |
| Portée maximale au sol :              | 4715 mm                        |
| Hauteur de travail max :              | 4445 mm                        |
| Profondeur de creusement max :        | 2705 mm                        |
| Rouleaux (supérieur / inférieur) :    | 1/4                            |
| Force de traction :                   | 21.6 kN                        |
| Vitesse de swing :                    | 10 rpm                         |
| Torque :                              | 67N.m @ 1800 rpm               |
| Longueur de bras :                    | 1350 mm                        |
| Nombre de pompes (hors pilotage) :    | 3                              |
| Niveau de puissance sonore :          | 90 dB(A)                       |
| Force de creusement du godet :        | 24 kN                          |
| Force de creusement sur le bras :     | 14 kN                          |
| Vitesse de voyage :                   | 4.4/2.6 km/h                   |
| Marque du moteur :                    | Yanmar                         |
| Reference :                           | 3TNV80F-SPSU                   |
| Nombre de cylindres / déplacement :   | 3/1.267 L                      |
| Puissance moteur - Puissance nette :  | 14.6 kW                        |
| Vitesse du moteur :                   | 2400 rpm                       |
| Type de pompe :                       | 2 Variable Pumps + 1 Gear Pump |
| Débit de la pompe principale :        | 2*2.8+19 Mpa                   |
| Débit de pompe supplémentaire :       | 6.5L/min                       |
| Pression hydraulique :                | 2*23.5+19 Mpa                  |
| Levage H 1m (axe / latéral) à 2m :    | 387 / 266 kg                   |
| Levage max H 1m (axe / latéral) :     | 609 / 446 kg                   |