

WMT2 est une gamme complète de torche MIG/MAG, simple, maniable et économique.
 2 versions, refroidissement air ou eau.

Caractéristiques générales

- Fiabilité : les torches WMT2 ont été conçues à partir des solutions les plus éprouvées afin de garantir aux usagers fiabilité et robustesse.
- Standardisation des pièces : les torches WMT2 sont compatibles avec les pièces détachées et d'usure les plus couramment utilisées en Europe.
- Souplesse : les torches WMT2 sont équipées d'un câble coaxial très souple et d'une rotule qui assure une maniabilité exceptionnelle.



Caractéristiques techniques

TORCH WMT2 36A	
Facteur de marche 60%	270A (ArCO ²)
Plage de diamètre Consommables	0.8 - 1.6 mm
Classe de protection	L-113V
Dimensions (LxlxH) mm	380x310x105 mm
Poids en kg	3.5
Norme	EN-60974-7

» Equipement de livraison

Tube contact M8x30 1.2mm acier ; Buse de 16mm ; Gaine guide-fil
 1.0-1.2 acier

» Items codes

W000277482 - WMT2-36A 3M
 W000277483 - WMT2-36A 4M
 W000277484 - WMT2-36A 5M

» Options

W000010826 - TC M6x28 D0,8 CU
 W000010827 - TC M6 x 28 D1,0 CU
 W000010828 - TC M6x28 D1,2 CU
 W000010829 - TC M6X28 1.6 CU
 W000010850 - TC M6x28 D1,0 AL
 W000010851 - TC M6x28 D1,2 AL
 W000010852 - TC M6X28 1.6 FIL ALU
 W000010721 - SUPPORT TC M6X28 WMT 36A
 W000010795 - BUSE TRES CONIQUE D14,0 WMT36A
 W000010794 - BUSE CONIQUE D16,0 WMT 36A
 W000010796 - BUSE CYLINDRIQUE D20 WMT 36A
 W000010730 - Gaine guid fil aci 0,6-1,0 3M
 W000010733 - Gaine guid fil aci 10/12 3M
 W000010867 - CONDUIT USURE D1,6 3M
 W000010736 - COND, US, AL PTFE, D1,0/1,2 3M
 W000010745 - COND, USURE PTFE, D1,2/1,6 3M
 W000010731 - CONDUIT USURE D0,6-1,0 4M
 W000010734 - CONDUIT USURE D1,0/1,2 4M
 W000010868 - CONDUIT USURE D1,6 4M
 W000010737 - COND, US, AL PTFE, D1,0/1,2 4M
 W000010746 - CONDUIT USURE PTFE D1,6 4M
 W000010732 - CONDUIT USURE D0,6-1,0 5M
 W000010735 - CONDUIT USURE D1,0/1,2 5M
 W000010869 - CONDUIT USURE D1,6 5M
 W000010738 - COND, USURE PTFE D1,0-1,2 5M

» Equipements associés

W000010453 - PINCE MIG D12-15
 W000010454 - PINCE MIG D15-18
 W000010802 - SUPPORT MAGNETIQUE TORCHE MIG
 W000335159 - Contr

» Produits associés

W000010834 - TC M8X30 D0.8 CU
 W000010835 - TC M8x30 D1,0 CU
 W000010836 - TC M8x30 D1,2 CU
 W000010837 - TC M8x30 D1,6 CU
 W000010853 - TC M8X30 D1.0 ALU
 W000010854 - TC M8X30 D1.2 ALU
 W000010855 - TC M8X30 D1.6 AL
 W000010722 - SUPPORT TC M8X28 WMT 36A
 W000010780 - DIFFUSEUR ISOLANT WMT 36A
 W000010782 - DIFF. ISOLANT CERAMIQUE WMT36A

» Produits de protection

W000010417 - GANTS SOUDEUR UNIVERSEL
 W000010418 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR
 W000010419 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR +
 W000010420 - GANTS SOUDEUR STOPCALOR ALU
 W000335162 - PROTECTION THERMIQUE GANT