

Pince à fûts automatique


 Garantie
3 ans

 Démonstration
 en vidéo

Pour la manutention verticale des fûts métalliques et plastiques à rebord.

Certifiée ATEX.

Performance

- Serrage automatique lors de la levée du fût.
- Verrouillage et déverrouillage automatique du fût sans intervention manuelle de l'opérateur.
- Matériel intégralement en inox sauf crochet de verrouillage.

Polyvalence

- Diamètre mini / maxi du fût : 540 / 610 mm.


Entretien et garantie

- Garantie 3 ans hors pièces d'usure.

Par ailleurs, comme rien ne devrait justifier de jeter un produit sous prétexte qu'il soit abîmé, nous sommes en capacité de remettre en état d'usage tous les matériels de notre fabrication et ce, sans limite de durée.



Verrouillage et déverrouillage automatique



Caractéristiques techniques

Référence	Capacité kg	Atex	Compatibilité fût	Dimensions hors tout* (mm)	Poids (kg)
920 400 0011	600	Zone 2 ⁽¹⁾	Métallique et plastique 220 L	640 x 640 x 350	16
920 400 0012		Zone 1 ⁽²⁾			

* Longueur x Profondeur x Hauteur

⁽¹⁾ Zone 2 : 2 II 3G IIB T4 gaz et zones 22 II 3D IIIB T 135° poussières

⁽²⁾ Zone 1 : 1 II 2G IIB T4 gaz et zones 21 II 2D IIIB T135° poussières