

ELEVAH[®] 5

elevah.com

+
**KOMPAKT
COMPACTE**

+
**GERÄUMIG
SPACIEUSE**

+
**WENDIG
MANIABLE**

+
**KOMFORTABEL
CONFORTABLE**

+
**SICHER
SÛRE**





+ KOMPAKT COMPACTE

Die kompakteste Maschine Ihrer Klasse (Raumbedarf: cm 70x98)
La plus compacte de sa catégorie
(encombrement: 70 x 98 cm)



+ WENDIG MANIABLE

Dreht um sich selbst!
Extrem einfach zu bedienen.
Elle tourne sur elle-même!
Extrêmement facile à conduire.





TECHNISCHEN
DETAILS
DÉTAILS
TECHNIQUES



KOMFORTABEL CONFORTABLE

Praktischer und sicherer Zugang dank großer Plattform und Seitengriffe.
Accès pratique et sûr, grâce à la grande plate-forme et aux poignées latérales.



GERÄUMIG SPACIEUSE

Großer und bequemer Korb.
Grand panier, pratique pour toutes les tailles.

SICHER SÛRE

- **ZUGANGSKONTROLLE**
Automatische Verriegelung der Türen.
- **NEIGUNGSKONTROLLE**
Verhindert das Anheben auf geneigten Böden.
- **SIGNALGEBER**
Präsenzmelder, die mit der Option BLUE SPOT integriert werden können
- **JOYSTICK**
Alles unter Kontroll mit einer Einhandbedienung.
- **SPEED CONTROL**
Geschwindigkeitsregler

ZUBEHÖRE

- **RADAR SYSTEM**
3 verschiedene Antikollisionsradarsysteme
- **KEY ACCESS**
Sperrung der Standhöhe der Maschine bis zur max 1,95cm.
- **CONTRÔLE D'ACCÈS**
Serrure de porte automatique. Empêche l'ouverture accidentelle.
- **INCLINOMETRE (contrôleur de dévers)**
Empêche l'élévation sur des sols inclinés
- **TÉMOINS VISUELS**
3 témoins de présence pouvant être intégrés à l'option BLUE SPOT
- **JOYSTICK**
Tous les contrôles à la portée d'une seule main
- **SPEED CONTROL**
Régulateur de vitesse

EN OPTION

- **SYSTÈME RADAR**
3 systèmes de radar anticollision applicables à la machine
- **KEY ACCESS**
Verrouillage de la machine à une hauteur de plancher maxi : 1,95m



PICKING VERSION - KOMMISSIONIERGERÄT VERSION PREPARATEUR DE COMMANDE

Tragkraft der Kommissionierplattform 100 kg,
elektrisch höhenverstellbar.

Plateau picking avec 100 kg de capacité,
réglable électriquement.



OPTIONAL
Gurt mit Aufrollen zur
Befestigung der Waare
Enceinte pour lier paquets
au plan picking avec
enrouleur



OPTIONAL
Abnehmbare
Erweiterung der
Picking-Platt-
form (+27 cm)

Rallonge
amovible du
plateau picking
pour plateau à
réglage élec-
trique (+27 cm)



Anpassbare Farben auf Anfrage
Couleurs personnalisables sur demande



ABNEHMBARE KOMMISSIONIERPLATTFORM PLATEAU PICKING AMOVIBLE

Die elektrische Kommissionierplattform kann durch eine abnehmbare ersetzt werden, mit 3 Einstellungen.

Possibilité de remplacer le plateau picking électrique par celui amovible avec 3 réglages.



Faradone®.com



ELEVAN®.com



ELEVATOR[®] 5

Hauteur max. de travail		5,15 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure
A	Hauteur repliée	1690 mm
B	Hauteur min. du sol*	289 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	3150 mm
D	Encombrement au sol	980 mm
E		700 mm
F	Dimensions panier	685 mm
G		600 mm
Poids engin		580 kg
Dimensions roues motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 150 x 40 mm

PRESTATIONS

Alimentation		Électrique 24 V
Batteries		2 Pb Acide Trojan12V 105Ah
Chargeur de batterie		115V – 230V 50/60HZ
H	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1050 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse de translation panier		5,5 km/h
Vitesse de déplacement à hauteur maxi		1 km/h
I	Poinçonnement au sol par roue**	2,7 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) ***		100

* Il y a une étape intermédiaire.

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

*** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.

