

DISQUES À TRONÇONNER ZIRCO+

Haut de gamme.
Très haut rendement.



Norme :

Conforme à la norme EN 12413.

Label OSA.

Conforme au décret 2003 - 158.

Caractéristiques :

- Travail de l'acier et de l'inox.
- Abrasif Zirconium - Corindon.

Avantages :

- Forte agressivité pour un faible effort de coupe et un grand confort de travail.
- Coupe froide, rapide et précise.
- Longévité accrue.
- Moyeu déporté pour une plus grande rigidité sur les disques fins.
- Étiquette pressée dans la masse du disque pour supprimer tout risque de décollement.

Produits associés :

Lunettes - Ecrans

Gants

Meuleuses

Domaine d'application :

Performant pour l'acier et l'inox.

Idéal pour chaudronneries, fonderies, forges, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, tôleries, électriciens...

Ø mm	Epais. mm	Alésage mm	Moyeu	Spécification	Vitesse de rotation max. tr/min	Art. N°	Condit.
115	1,6	22,23		Z 46 T BF	13 300	0669 115 16	20 / 50
125	1,0	22,23		Z 60 T BF	12 200	0669 125 1	20 / 50
125	1,0	22,23		Z 60 T BF	12 200	0669 125 01	20 / 50
125	1,6	22,23		Z 46 T BF	12 200	0669 125 16	20 / 50
125	1,6	22,23		Z 46 T BF	12 200	0669 125 016	20 / 50
230	2,0	22,23		Z 36 R BF	6 650	0669 230 2	10 / 25
230	2,0	22,23		Z 36 R BF	6 650	0669 230 02	10 / 25
230	3,2	22,23		Z 30 R BF	6 650	0669 230 032	10 / 25

