

TOUR CONVENTIONNEL **CAZENEUVE** **HB 725X1500 - 11582**



DESCRIPTIF

Tour conventionnel d'occasion CAZENEUVE type HB 725/1500

- Distance entre-pointes : 1500 mm
- Alésage de la broche : 82 mm
- Diamètre de passage maxi sur le banc : 660 mm
- Diamètre de passage maxi dans le rompu : 725 mm
- Mandrin manuel 3 mors concentriques : Ø 320 mm

Prestation de révision et de mise en conformité

Mécanique :

Contrôle des jeux dans les vis transversale et longitudinale. Reprise des noix

Contrôle du serrage des lardons

Démontage du chariot pour contrôle du graissage

Vidange des boîtes de vitesses

Contrôle de toutes les gammes de broche et d'avances

Contrôle du bon fonctionnement de la contrepointe. Démontage et remise en état si nécessaire.

Essai d'usinage pour contrôle du cône de broche et reprise si nécessaire

Electrique :

Refection complète de l'armoire électrique et des capteurs

Ajout d'une boîte de commande

Contrôle des éléments de sécurité normatif obligatoire et réfection si nécessaire

Essai de la pompe d'arrosage

Mise en conformité

Armoire électrique IP55

Ajout d'un fil tendu en façade

Ajout d'une tôle de protection arri_re

Ajout d'un carter mandrin asservi

Ci-dessous l'alternative en neuf :

<https://www.didelon.fr/nos-machines-outils/machine-mecanique/tour/tour-conventionnel/fiche-4594-t400-a-t73>

Caratéristiques techniques

HB 725/1500

Distance entre-pointes (mm)	1500
Hauteur des pointes (mm)	330
Diamètre au passage maxi sur le banc	660
Diamètre de passage maxi sur la course transversale	440
Diamètre de passage maxi dans le rompu	725
Diamètre de passage maxi dans la broche (alésage de broche) (mm)	82
Course maxi de la coulisse transversale (mm)	400

Largeur de la coulisse transversale	300
Course maxi du fourreau de contre pointe (mm)	280
Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm)	100
Largeur du banc (mm)	520
Course du petit chariot (mm)	140
Largeur du petit chariot (mm)	170
Type de tourelle	multifix type C
Lunette fixe (diamètre)	470
Type de cone de broche contre-pointe	CM6
Nez de broche	Camlock
Variateur de vitesse de broche	Boite mécanique
Nombre de vitesses	18
Plage d'avances de travail transversale (mm/min)	1/10 des PAS
Plage d'avances de travail longitudiale (mm/min)	1/15 des PAS
Filetage	Avec
Plage de filetages métriques (mm)	0.0937 à 56
Plage de filetages Withworth (filet/pouce)	3/8 à 224
Mandrin 3 mors manuel/hydro	Manuel
Diamètrédu mandrin (mm)	320
Alimentation électrique (v)	380V
Dimensions (LxIxh) (mm)	3200x1000x1450

Equipements

	HB 725/1500
Mandrin 3 mors diamètre 315 (mors M1 et M2 montés sur semelle trempée)	OUI
Lunettes fixe	OUI
Lampe LED	OUI
Pointe tournante CM5	OUI
Tourelle Multifix orientable (-/+ 45°) avec 3 porte-outils	OUI
Visualisation 2 axes	OUI
Documentation technique en français	OUI
Certificat de conformité CE	OUI

