

L'ARI NOUVELLE GÉNÉRATION ET HAUTE PERFORMANCE POUR LES POMPIERS

La série PSS est une gamme d'appareils respiratoires isolant de nouvelle génération. Elle offre une ergonomie inégalée grâce à la répartition optimale du poids, développée avec l'Université de Newcastle :

- Un harnais de protection haute technologie : matériaux à cellule demées qui réduit l'absorption d'eau.
- Guidage du tuyau : Entièrement intégré à la plaque dorsale pour une protection optimale.
- Système anti-desserrage : Intégré dans la molette, pas d'autre protection nécessaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 590 x 290 x 160 mm

Poids : Variable selon modèle

PSS 3000 : 2,7 kg / PSS 5000 DS : 3,85 kg / PSS 5000 DP : 4 kg / PSS 5000 DP Bodyguard : 4,6 kg / PSS 7000 : 11,7 kg / PSS 7000 Bodyguard : 12,2 kg

Pression d'entrée : 0 – 300 bar

Pression nominale de sortie du détendeur : 7,5 bar

Débit de sortie du détendeur : > 1000 l/min

Débit de sortie de la soupape à la demande (SAD) : > 400 l/min

Pression d'activation du sifflet : 50 –60 bar

Niveau sonore du sifflet : > 90 dBA

Alarme principale ADSU : 102 – 112 (version Bodyguard)

Homologation : EN 137 2006 Type 2

ACCESSOIRES :



Masque FPS 7000

Masque intégral ergonomique avec un large champ de vision. La version FPS-COM 7000 permet une communication mains libres entre tous les porteurs.



Cagoule d'évacuation PSS

Cagoule d'évacuation d'urgence à débit constant pour les environnements dangereux. Il fonctionne en combinaison avec tous les ARI équipés d'un tuyau deuxième sortie. Il intègre un tuyau d'alimentation en air de 1,5 m et une pièce en mousse servant de silencieux pendant l'utilisation.



Bouteilles à air comprimé respirable

Conçue avec une technologie de pointe et des matériaux avancés, la gamme des bouteilles composites de Dräger peut être utilisée dans tous types d'applications de protection respiratoire isolante.

FONCTION STANDARD :

- Confort et sécurité pour le porteur
- Maintenance et nettoyage simplifiés
- Large Gamme adaptée selon vos besoins
- Grande évolutivité du matériel
- Passage des tuyaux dans le support dorsal, répartition droite / gauche personnalisée
- Support dorsal fixe, ceinturon monté sur rotule