

# ELEVAH® 5 Tires



# ELEVAH® 5 Tires

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Hauteur max. de travail     |                                   | 5,15 m               |
| Charge maximale             |                                   | 220 kg               |
| No. de personne(s)          |                                   | 1                    |
| Utilisation                 |                                   | Intérieure - Externe |
| A                           | Hauteur repliée                   | 1690 mm              |
| B                           | Hauteur minimum à la plate-forme  | 289 mm               |
| C                           | Hauteur maximale à la plate-forme | 3150 mm              |
| D                           | Encombrement au sol               | 1725 mm              |
| E                           |                                   | 700 mm               |
| F                           |                                   | 1130 mm              |
| G                           | Dimensions panier                 | 685 mm               |
| H                           |                                   | 600 mm               |
| Poids engin                 |                                   | 755 kg               |
| Dimensions roues motrices   |                                   | Ø 186 x 60 mm        |
| Dimensions roues pivotantes |                                   | Ø 150 x 40 mm        |

## PLATEAU TIRES

|                     |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| I                   | Plateau tires | 595 mm     |
| L                   |               | 545 mm     |
| Réglage             |               | Électrique |
| J                   | Course        | 1405 mm    |
| Hauteur min. du sol |               | 45 mm      |
| Hauteur max. du sol |               | 4045 mm    |
| Charge maximale     |               | 120 kg     |

## PRESTATIONS

|                                                  |                                |                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                                     |                                | 24V                   |
| Batteries                                        |                                | 2 Pb Acide 12V 105 Ah |
| Chargeur de batterie                             |                                | 110V – 220V           |
| M                                                | Pente maximale                 | 15%                   |
| Pente Max. avec panier en haute                  |                                | 2,5%                  |
| Rayon de braquage roues intérieures              |                                | 0                     |
| Rayon de braquage roues extérieures              |                                | 1025 mm               |
| Vitesse maximale (Montée – Descente)             |                                | 0,2 m/s               |
| Vitesse maximale (avec panier sur le terrain)    |                                | 5,5 km/h              |
| N                                                | Poinçonnement au sol par roue* | 3,4 kN                |
| Cycles de travail (avec des batteries neuves) ** |                                | 100                   |

\* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

\*\* Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.  
UNI EN ISO 3691-1.

