

LES MOTEURS DE CAROTTAGE DIAMANT COMPACTS POUR LE FORAGE
SOUS EAU ET À SEC

- Construction compacte et légère
- Trois niveaux d'engrenage permettent une sélection optimale de la vitesse en fonction du diamètre de carottage correspondant
- Commande simple et contrôlée du carottage à guidage manuel grâce à une poignée de serrage à montage variable
- Forage horizontal et vertical précis grâce aux niveaux à eau intégrés à la poignée



CDM 20 P

MULTI-TRONIC

- Protection contre la surcharge permettant un confort d'utilisation et une durée de vie maximale – embrayage à friction électronique
- Sécurité maximale grâce à un couplage de sécurité électronique et mécanique ainsi que grâce à une protection thermique contre les surcharges



CDM 20 S

CARACTÉRISTIQUES	CDM 20 P	CDM 20 S
puissance nominale	2000 W	2000 W
puissance de sortie	1375 W	1375 W
voltage	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz
courant nominal	9,5 A	9,5 A
vitesse de rotation au ralenti	670/1450/2770 1/min.	670/1450/2770 1/min.
vitesse de rotation en plein régime	450/1050/2000 1/min.	450/1050/2000 1/min.
Ø max. carottage manuel	200 mm	200 mm
Ø max. carottage sur bâti	150 mm	150 mm
logement de couronne de carottage	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
clamping collar	60 mm	60 mm
dimensions (L/l/H)	468/106/297 mm	564/106/164 mm
poids	7,5 kg	7,5 kg



[1] Bague de libération à desserrage rapide



[2] Pointe



CDM 20 P incl. mallette de transport

MOTEURS DE CAROTTAGE 230 V	NR.
CDM 20 P l'eau/sec, incl. mallette de transport	1004139
CDM 20 S l'eau/sec, incl. mallette de transport	1004304
ACCESSOIRES	NR.
[1] Bague de libération à desserrage rapide (laiton)	823520
[2] Pointe 190 - 250 mm	700353
[2] Pointe 230 - 350mm	700354
[2] Pointe 360 - 480mm	700355
Câble d'adaptateur de 2m, connecteur à contacts de protection raccord CEE 3 pôles 16 A	822312
Câble d'adaptateur de 2m, connecteur CEE 3 pôles 16 A raccord à contacts de protection	822310