

Le VIRTUO 321T concentre les performances d'un générateur MIG Premium dans un format portable, triphasé et multi-procédés. Grâce à sa conception ultralégère et compacte, il accompagne le soudeur au plus près des zones de soudage, même les plus contraintes. En MIG/MAG pulsé, il maîtrise précisément l'énergie de soudage pour limiter les déformations des pièces à souder, tandis que les synergies intégrées augmentent les vitesses de soudage et garantissent des cordons réguliers et esthétiques. Pilotée par la plateforme numérique LEGEND M, l'interface couleur 3,5" donne un accès intuitif aux réglages avancés et s'enrichit en permanence des dernières évolutions technologiques développées par GYS.

DES PERFORMANCES MIG/MAG PREMIUM

- **Contrôle numérique de l'arc** : amorçage instantané, excellente stabilité et finition sans cratère.
- **Arc MIG pulsé** (uniquement sur réseaux normalisés 380-440 V 3~) : contrôle précis de l'énergie de soudage limitant les déformations, réduisant les projections et augmentant les vitesses de soudage de plus de 30 %.
- **3 modes de soudage synergiques adaptés à chaque application** :
 - Standard : applications rapides et courantes.
 - Pulsé : qualité optimale dans toutes les positions.
 - Root : simplifie le soudage de la passe de racine sans support et dans toutes les positions.
 + mode Manuel : réglages avancés pour les soudeurs expérimentés et les DMOS.
- **Mode d'assemblage Modularc** (compatible avec tous les modes synergiques) : maîtrise optimale de l'énergie, idéale pour le soudage en position et les applications nécessitant un niveau d'exigence esthétique élevé.
- **Motodévidoir 2 galets avec encodeur numérique** (25 m/min).

UN GÉNÉRATEUR, TOUTES LES APPLICATIONS

- **MIG/MAG et Pulsé** :
 - fil acier : Ø 0.8 à 1.0 mm en Pulsé et Ø 0.8 à 1.2 mm en Standard.
 - fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm
 - fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - CuSi : Ø 0.8 à 1.2 mm
- **MMA DC et Pulsé** : électrodes basiques, rutilés et cellulosiques (adaptateur en option 092426).
- **TIG DC Lift et Pulsé**.

PRÊT POUR TOUS LES TERRAINS

- **Conception optimisée, alliant légèreté et robustesse, pour un poids de seulement 19 kg.**
- Poignée intégrée pour un transport sûr et confortable.
- Protection vitrée de l'IHM préservant l'accès direct à la molette de navigation.
- Compatible avec les bobines Ø 200 mm jusqu'à 5 kg pour une autonomie accrue.
- Fonctionne sur les principaux réseaux normalisés (208 – 277 V 3~ pour les modes lisses uniquement / 380 – 440 V 3~ pour tous les modes de soudage) ainsi que sur groupe électrogène jusqu'à 20 kVA.
- Accepte les rallonges électriques jusqu'à 100 m pour étendre le rayon d'action sur chantier.
- Indice de protection IP23S pour résister aux environnements exigeants.
- Gestion du gaz intégrée et détection du manque de gaz pour préserver la qualité des soudures.
- Changement rapide de polarité sous le capot latéral.
- Éclairage LED sous le capot latéral offrant une meilleure visibilité du motodévidoir et de la bobine.

L'INTELLIGENCE LEGEND M AU CŒUR DU SOUDAGE

La plateforme numérique LEGEND M s'enrichit continuellement de fonctionnalités pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs.

- **+50 synergies** sur divers matériaux : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- **QuickLoad et Multijob** : changement instantané de JOBS (hors ou pendant le soudage) par simple appui gâchette pour enchaîner plusieurs séquences de soudage.
- **Jusqu'à 200 programmes de soudage (JOB) mémorisables** pour les tâches répétitives.
- **Mise à jour** complète de la machine et des synergies par clé USB.
- **Fonction Portabilité**, pour sauvegarder et transférer les JOBS ainsi que la configuration machine.
- **Traçabilité** des cordons de soudage conforme à la norme EN 3834.
- **Outil gratuit** de personnalisation de l'interface disponible en ligne.

ACCESSOIRES (options)



Aluminium

350 A - 3 m
063808Coffret torche MB36
041417

Galets type F

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x4	061859
	Ø 0.8 / 1.0		061866
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0		061897
	Ø 1.0 / 1.2		061903
Fil fourré	Ø 1.0 / 1.2		092488

Adaptateur MMA / EURO MIG
092426Diable 10m² XL
076341

Livré avec



063792 - 4 m



4 m - 50 mm²

093003



087569

sans accessoires

Interface Legend M 3,5 pouces
intuitive, multilingue (16 langues) et customisable2 niveaux d'interface pour l'utilisateur
Easy et Expert

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 ⌀mm					Galets d'origine	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A	A	Gaz	Fil fourré	⌀ mm	Contrôle électronique	m/min		MIG-MAG		MMA		TIG		V	cm	kg		
											IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %					
230 V 3~	25	10 → 280	20 → 280	10 → 280	0,6 → 1,2	0,9 → 1,2	200 mm 5 kg	1,6 → 5	 60 W	1 → 25	1.0	240 A	130 A	240 A	200 A	240 A	200 A	50	53.4 x 24.5 x 37.8	19	IP23S
400 V 3~	16	10 → 320	20 → 320	10 → 320							1.2	280 A	240 A	260 A	220 A	280 A	240 A	100			