



MANILLE LYRE AXE À VISSE

Coefficient de sécurité	6:1
Diamètre axe (mm)	De 8 à 70
Capacité de charge (kg)	De 500 à 55000
Norme	EN 13889

[DEMANDER UN DEVIS >](#)

Caractéristiques

DOMAINE D'UTILISATION

La **Manille lyre avec axe à visser G-4161** est fabriquée par REMA en acier galvanisé grade 6 anti-corrosion pour les travaux de levage ou pour l'arrimage de charges lourdes jusqu'à 55 Tonnes. Il peut être utilisé dans divers navires ou applications domestiques, le chargement et le déchargement de marchandises ou le transport terrestre.

Ce dispositif de fixation très robuste peut supporter des températures extrêmes (-40 à +200°C) Elle est fournie avec un axe vissé pour une **ouverture rapide et facile**, idéale pour les arrimages temporaires. Sa finition galvanisée lui assure une **grande longévité**.

Les **Manilles lyre avec axe à visser G-4161** offrent un niveau de sécurité élevé et sont un

- RÉSISTANT : Conception haute résistance REMA de grade 6 pouvant supporter jusqu'à 55000 kilos de charge
 - ADAPTABLE : Large gamme de produits
 - CONFORT D'UTILISATION : Facile d'entretien et fiable, simple d'emploi
 - SÉCURITÉ : Marquage CE, Norme EN 13889
-
-

AUTRES PRODUITS



MANILLE
DROITE AXE
BOULONNÉ
GOUPILLÉ



MANILLE LYRE
AXE
BOULONNÉ
GOUPILLÉ



MANILLE
DROITE AXE À
VISSER



ANNEAU DE
LEVAGE
FEMELLE
ACIER
CARBONE

Accueil
Société
Contact

Réalisations
Distributeur
Intégrateur

Robotisation
Découpe de
matériaux

Manutention
Traitement des
copeaux