

## SERVANTES CONCEPTION FLAT-PACK™



250 KG

### Servantes à plateaux tôle galva

Démontable et robuste à la fois, cette servante présente de nombreux atouts : logistique simplifiée, modularité, réparabilité. Dotée d'un plateau en tôle galvanisée, elle est particulièrement indiquée pour les environnements corrosifs comme ceux exposés à l'humidité et aux produits chimiques.


- Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux tôle encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
- Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps.
- Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 90 kg. Plateaux en bois mélaminé d'épaisseur 16 mm d'entretien facile.
- Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
- Configuration des montants avant : pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétrique ou asymétrique.
- Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) : ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.
- Roues caoutchouc : adaptées aux sols lisses. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
- Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.



884 722 312



884 722 314



Une vidéo de démonstration est disponible

Référence produit livré démonté	Référence produit livré monté	Nombre de plateaux	Taille	Dimensions plateaux	Espacement plateaux	Dimensions hors tout	Ø Roues	Bandage	Poids kg
884 720 311	886 720 311	2	XS	550 x 495	715	795 x 540 x 945	125	CC	30.5
884 720 312	886 720 312	3			340				40.5
884 721 312	886 721 312	2	S	850 x 495	715	1095 x 540 x 945			35
884 721 314	886 721 314	3			340				46
884 722 312	886 722 312	2	M	1000 x 595	715	1245 x 640 x 945			45
884 722 314	886 722 314	3			340				59.5

CC : caoutchouc / Toutes nos dimensions sont données en mm

Retrouvez-nous sur  
www.fimm.fr



## ZOOM



Plateau tôle galva avec ou sans rebord de 16 mm.



**Configuration du plateau intermédiaire (ne concerne que les modèles à 3 plateaux) :**

- Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm.



**Configuration des montants avant :**

- Pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétrique ou asymétrique.

## OPTIONS



Dévidoir  
882 006 152  
Pour rouleaux Ø 300 mm maxi.



Porte-documents format portrait A4  
882 006 150



Porte-douchette  
882 006 149



Barre de maintien  
Évite la chute d'objets  
Plateaux taille XS et S : 802 000 017  
Plateaux taille M : 802 000 018

## DÉCLINAISONS DE GAMME



Plateau médium



Plateau mélaminé



Roues TPE



Double poignées



Différentes combinaisons de plateaux