



## ■ DR706

### ➔ Indicateur d'ordre de phase



#### ➔ NORME

CEI 61557-7 / CAT III ou CAT IV

#### ➔ UTILISATION

Contrôle le sens de rotation d'un réseau triphasé.

#### ➔ CARACTÉRISTIQUES

Plage de tensions: 80 - 400 V AC.

Tension maximale : 440 V efficace.

Fréquence du réseau alternatif : 50 Hz et 60 Hz.

Degré de protection: IP65 ou IP54 selon modèles.

Pointes de touche : Ø 4 mm.

Température d'utilisation: -10°C / +50°C.

Cordons échangeables avec marquage L1/L2/L3.

Livré avec sa housse de transport.

La version CATIV 600 Volts présente une protection contre les surtensions permettant une utilisation "avant compteur".

#### ➔ PLUS PRODUIT

Très lisible même en pleine lumière grâce à son affichage inédit à base de LEDs haute luminosité.

Forme adaptée au creux de la main. Compatible avec le port de gants isolants. Fonctionne sur groupes électrogènes.

Rotation par un chenillard de LEDs de couleur verte pour le sens horaire et de couleur rouge pour le sens antihoraire.



# FICHE TECHNIQUE

| Référence   | Désignation                                    | Sécurité    | Indice de protection | Pointes de touche | Cordons              | Poids avec housse (g) |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| DR706IIIXFR | Indicateur d'ordre de phase<br>CAT III IP2X    | CATIII 600V | IP54                 | IP2X              | vert, jaune,<br>brun | 390                   |
| DR706IVXFR  | Indicateur d'ordre de phase<br>CAT IV IP2X     | CATIV 600V  | IP65                 | IP2X              | vert, jaune,<br>brun | 500                   |
| DR706IVNEU  | Indicateur d'ordre de phase<br>CAT IV non IP2X | CATIV 600V  | IP65                 | standard          | marron, noir         | 500                   |
| DR706IIINEU |                                                |             |                      |                   |                      |                       |

## ➡ LÉGENDE

Autres couleurs de cordons disponibles.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis