

SPOTCURE 01

Le système à UV compact pour le collage manuel



Le système à UV SPOTCURE 01 a été développé spécialement pour le durcissement de précision des colles UV dans les processus d'assemblage manuels.

Utilisation simple et sûre

L'utilisation du système à UV SPOTCURE 01 nécessite uniquement d'actionner un commutateur sur l'appareil. Le conducteur optique possède un revêtement antiadhésif, ce qui permet d'essuyer facilement les vapeurs ou les colles sur la pointe du conducteur.

Puissance élevée et taille réduite

Les systèmes à UV SPOTCURE 01 délivrent une puissance de jusqu'à 2 000 mW et deux spectres sont disponibles dans la version standard : 370 nm et 405 nm ; autres spectres disponibles sur demande.



Système LED UV SPOTCURE 01

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de l'appareil

Alimentation secteur: 5 VDC

Puissance absorbée: 20 W

Dimensions: 135 x 145 x 30 mm (L x H x P)

Poids: 350 g

Température de service: -10°C – +35°C

Puissance optique

Spectre	Puissance	Intensité
370 nm	1.000 mW	2.000 mW/cm ²
405 nm	2.000 mW	4.000 mW/cm ²

Head Office: IST METZ GmbH, Lauterstrasse 14-18, 72622 Nuertingen, Germany, Tel.: +49 7022 6002-0, Fax: +49 7022 6002-76, info@ist-uv.com

IST France sarl
info@fr.ist-uv.com

IST Italia S.r.l.
info@it.ist-uv.com

IST America Corp.
info@usa.ist-uv.com

UV-IST Ibérica SL
info@es.ist-uv.com

IST East Asia K.K.
info@ist-uv.jp

IST (UK) Limited
info@uk.ist-uv.com

IST Benelux B.V.
info@bnl.ist-uv.com

IST Nordic AB
info@se.ist-uv.com

IST METZ SEA Co., Ltd.
info@th.ist-uv.com

IST METZ UV Equipment
China Ltd. Co.
info@cn.ist-uv.com

For more information: www.ist-uv.com