

Annexe technique

Données techniques

Paramètre	Paramètre	
Modèle	TAC XT 18	TAC XT 27
Puissance calorifique	18 kW	27 kW
Courant nominal	15,9 A / 13,3 A	27,9 A / 13,3 A
Raccordement secteur	CEE 16 A / CEE 16 A	CEE 32 A / CEE 16 A
Tension de raccordement	2 x 400 V triphasé / 50-60 Hz	2 x 400 V triphasé / 50-60 Hz
Débit volumique max.	jusqu'à 2 500 m³/h (sans filtre à particules en suspension)	jusqu'à 2 500 m³/h (sans filtre à particules en suspension)
Température de sortie de l'air	réglable jusqu'à 95 °C max.	réglable jusqu'à 95 °C max.
Température cible pour les locaux / les surfaces	réglable jusqu'à 75 °C	réglable jusqu'à 75 °C
Automatisme de commande	programmes d'application intégrés pour la désinfection thermique, la purification d'air avec filtre à particules en suspension, la lutte contre les nuisibles par la chaleur et le chauffage des locaux	programmes d'application intégrés pour la désinfection thermique, la purification d'air avec filtre à particules en suspension, la lutte contre les nuisibles par la chaleur et le chauffage des locaux
Cycle de traitement	réglable de 30 à 300 min	réglable de 30 à 300 min
Raccord pour thermostat / capteur	prise DIN, 7 pôles	prise DIN, 7 pôles
Pré-filtre	COARSE 75 % (G4)	COARSE 75 % (G4)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	690 x 630 x 1300 mm	690 x 630 x 1300 mm
Distance minimum de tous les côtés pendant l'exploitation	30 cm	30 cm
Poids	93,1 kg	96 kg