



SANGLES ARRIMAGE

LA SECURITE POUR L'EXPEDITION

Nos sangles d'arrimage se composent de 2 parties , une partie courte avec tendeur et crochet , et une partie longue avec crochet .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CONFORME A LA NORME 12195-2

- SANGLES 100 % POLYESTER
- ETIQUETTE DE TRACABILITE
- MARQUAGE PERSONNALISE POSSIBLE
- LONGUEURS SUR MESURE A LA DEMANDE
- DIFFERENTS CROCHETS D'ANCRAGE POSSIBLES
- PLUSIEURS TYPES DE TENDEURS EXISTANTS (standard , ergonomique , long)

TMU	RUPTURE	LONGUEUR	LARGEUR	UTILISATION
5000 daN	15 Tonnes	8 M	75 mm	Arrimage extérieur Haute résistance
3500 daN	11 Tonnes	8 M	75 mm	Arrimage extérieur porte engins
2500 daN	7,5 Tonnes	9 M	50 mm	Arrimage extérieur
2000 daN	6 Tonnes	9 M	50 mm	Arrimage extérieur
1600 daN	4,8 Tonnes	9 M	50 mm	Arrimage extérieur
800 daN	3 Tonnes	3,5 M	45 mm	Arrimage intérieur
1600 daN (spéciale auto)	4,8 Tonnes	2.3 M (avec 3 crochets)	50 mm	Arrimage voiture sur plateau



