

PERÇEUSE À COLONNE ERLO GP32 - 14549



DESCRIPTIF

Perceuse à colonne neuve Erlo Type GP32 :

- Avance automatique
- Table mobile et tête fixe
- Table, base et colonne en fonte

Équipements standards :

- Transmission par boîte de vitesse avec pignons acier trempés et rectifiés
- Large plage de vitesse continue (3 gammes)
- Disposition sur façade de la plaque et des commandes de sélection de vitesse
- Variateur électronique de vitesses
- Lecteur digital de vitesses
- Inversion automatique du sens de rotation pour processus de taraudage
- Table/base avec rainures en « T »
- Arrosage dans la base
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Volant frontal pour avance sensitive manuelle
- Éjecteur de l'outil
- Garde moteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Sélection du sens de rotation
- Interrupteur général
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Table tournante et basculante
- Graissage permanent des engrenages par pompe automatique
- Normes CE

Afin d'améliorer le confort d'utilisation, cette machine est équipée de l'option : Eclairage.

Caractéristiques techniques

GP32

Capacité max. de perçage acier St. 50/60 (Ø mm)	32
Capacité max. de taraudage acier St. 50/60	M24
Cône Morse (N°)	3
Course max. de la broche (profondeur de perçage) (mm)	120
Puissance du moteur principal (kW)	1,8 / 2,6
Transmission	Boite de vitesses
Nombre de vitesses	8

Plage de vitesse avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé (tr/min)	65-125-185-365-540-1 055-1 560-3 060
Avance	Automatique
Nombre d'avances automatiques	3
Plage d'avances automatiques (mm/ tour)	0,10 - 0,20 - 0,30
Dimensions de la table de travail (L x l) (mm)	270 x 300
Diamètre de colonne (mm)	100
Distance du centre de la broche à la surface de la colonne (mm)	250
Poids net (Kg)	360
Encombrement (mm)	655 x 400





