

Modèle	DCF/C-D-5	DCF/C-D-6	DCF/C-D-8	DCF/C-D-11
Tension nominale (V)	380	380	380	380
Fréquence nominale (Hz)	50	50	50	50
Débit d'air nominal (m³/h)	0~5500	0~6900	0~8700	0~11000
Puissance nominale (kW)	0~0.42	0~0.85	0~1.1	0~1.85
Courant nominal (A)	0~0.85	0~1.7	0~2.2	0~3.7
Vitesse nominale (r/min)	0~900	0~900	0~900	0~900
Hauteur d'installation (m)	4~8	4~8	4~8	4~8
Portée de soufflage (m)	6~10	7~14	8~18	9~22
Niveau sonore [dB(A)]	0~59	0~59	0~60	0~60
Température ambiante de fonctionnement (°C)	-40~+45	-40~+45	-40~+45	-40~+45
Surface de refroidissement maximale (m²)	env. 560	env. 700	env. 900	env. 1100
Surface de chauffage maximale (m²)	env. 700	env. 800	env. 1000	env. 1200
Espacement entre les appareils (m)	10~20	12~24	14~28	15~30
Fluide frigorigère	Eau	Eau	Eau	Eau
Spécifications des tuyaux d'alimentation et de retour d'eau	DN32	DN40	DN50	DN50
Spécifications des tuyaux d'évacuation des condensats	DN25	DN25	DN32	DN32
Dimensions (Longueur×Largeur×Hauteur) (mm)	1390×800×880	1390×800×880	1510×1100×1180	1510×1100×1180
Poids (kg)	137	141	192	196
Commande électrique	Commande électrique : Sans fil/avec fil ; commande centralisée/individuelle ; vitesse variable en continu ; température et angle de soufflage d'air réglables ; écran tactile			