

PC20 - PC30 - PC40

PINCES A SOUDER THERMIQUES BI-ACTIVES

→ CARACTÉRISTIQUES

PINCE PORTATIVE
SIMPLICITÉ D'UTILISATION
COMPACTE
MULTI-USAGES

PC20

LONGUEUR DE SOUDURE : 200 MM
LARGEUR DE SOUDURE : 12 MM

PC30

LONGUEUR DE SOUDURE : 300 MM
LARGEUR DE SOUDURE : 12 MM

PC40

LONGUEUR DE SOUDURE : 400 MM
LARGEUR DE SOUDURE : 12 MM



**SOUDURE DE TOUS TYPES DE COMPLEXES
THERMOSOUDEABLES (PAPIER/POLYÉTHYLÈNE,
ALUMINIUM/POLYÉTHYLÈNE, PAPIER/ALUMINIUM/POLYÉTHYLÈNE)
ET TOUS TYPES DE FILMS THERMOSOUDEABLES
UTILISÉS POUR L'EMBALLAGE INDUSTRIEL**

Permet la soudure d'emballages de grandes dimensions :
série de soudures bord à bord) et la fermeture de sachets
en complexes thermosoudables



DESCRIPTIF TECHNIQUE

2 MACHOIRES DE HAUTE TECHNICITÉ :

- À chauffe constante sur les parties supérieures et inférieures avec régulation de température
- Téflonnées : évite tout encrassement au contact du film polyéthylène
- Profil strié : assure un léger gaufrage du film pour une meilleure tenue de soudure et un meilleur contrôle visuel des reports de soudure

TEMPÉRATURE RÉGLABLE EN CONTINU DE 0 A 250°C

DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE : environ 5 mn

VOYANT DE MISE SOUS TENSIONS

VOYANT TÉMOIN DE CHAUFFAGE

UTILISATION EXCLUSIVEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT SEC

ACCESSOIRES

SUPPORT POUR MONTAGE SUR TABLE HPL WSZ-TK

Permet de fixer la pince type PC 30 sur le bord d'une table
Fermeture des mâchoires de soudure par une pédale
= libère les deux mains de l'opérateur pour positionner de l'objet à souder

PRISE POUR VEHICULE POUR PC30 / 24V DIRECT

OPTION

COFFRET

Pour les travaux extérieurs ou en milieu humide = PC30 C
Mâchoires alimentées en 24V
Pince reliée par câble de 8 M à une mallette de transport intégrant un transformateur de sécurité 230/24 V

UTILITÉS

PC20/30/40

Alimentation électrique	230V - 50 Hz - 350 VA
Poids	1,5 kg
Dimensions	350 x 300 x 110 mm

PC30C

Alimentation électrique	24V
Poids	15 kg
Dimensions	410 x 470 x 180 mm

