



- Cuves en PEHD de 800 et 1.000 litres, sur palette intégrée



- Rentabilité : **Réutilisables sur toute la durée d'homologation** selon la réglementation ONU sur le transport des matières dangereuses.
- Homologuées ONU pour le transport de matières dangereuses, les Transicuves tout plastique assurent d'innombrables navettes pendant plusieurs années.
- Gerbable en charge pour un gain de place au sol, en stockage.
- Equipements standard: Couvercle Ø150. Vanne à boisseau sphérique DN 50 en polypropylène. Joint EP ou Viton au choix.
- Densité maxi du liquide transporté : 1,9. Pression de service : 0.
- Anticorrosion 100 % plastique d'où une absence de maintenance et d'entretien.
- Grande résistance mécanique grâce à la conception monobloc de l'armature.
- version rétention: Pour le stockage de produits dangereux ou polluants (vidange par canne plongeante)
- Version vidange totale avec vanne, pour chaque volume.

Références	Dimensions extérieures (en mm)	Volume utile (en litre)	Volume réel (en litres)	Volume rétention (en litres)	Poids à vide (en kg)	Poids maxi en charge (en kg)	Gerbage en charge
T804	1150x1150x1440	800	870	0	142	1662	1/1
T805	1150x1150x1440	800	870	800	142	1662	1/1
T1004	1150x1150x1690	1000	1100	0	153	2053	1/1
T1005	1150x1150x1690	1000	1100	800	153	2053	1/1

#### Accessoires



Vanne inox papillon nettoyage aisément



Vanne PP Ø 50 = robustesse et longévité



Évent à 2 positions conformité à la réglementation



Couvercle à visser Ø 150 = étanchéité garantie



Couvercle Ø 400 = accès facilité

- Accessoires standards pour GRV homologués:

Couvercle à visser diamètre 150 (joint EP ou Viton). Vanne à boisseau sphérique diamètre 50 en polypropylène avec bouchon et câble (joint EP ou Viton). Plaque d'homologation sur l'extérieur. Identification de la cuve par numérotation chronologique.

Dossier d'homologation comprenant la copie des certificats d'agrément (délivré par un laboratoire indépendant agréé par le ministère des transports) et un extrait de la réglementation.

Évent 2 positions : ouvert/fermé (joint EP ou Viton) en option.

Différents coloris en option dont autre noire pour produits photosensibles.

- Accessoires standards pour GRV non-homologués:

Couvercle à visser diamètre 150 ou diamètre 400 (joint EP ou Viton) au choix.

Vannes à boisseau sphérique en polypropylène diamètre 50 ou vanne papillon en inox, différents diamètres.

Évent 2 positions : ouvert/fermé (joint EP ou Viton) en option.

Différents coloris en option dont autre noire pour produits photosensibles.



**www.cuve.pro**  
cuves professionnelles et industrielles

GEDO CUYE  
Le Cossou  
F-32230 Gazax

Tel : 0 970 449 954 - Port : 06 28 35 41 69 - Fax : 01 70 24 71 93

[lilian.argueil@gedo.fr](mailto:lilian.argueil@gedo.fr) - [www.cuve.pro](http://www.cuve.pro)

