

400123 | **SL ATEX**

ECLAIRAGE TORCHE & INSPECTION **ATEX**



Normes | **ATEX** Ex II 1G EX IA OP IIC T4 GA ; EX ia op is IIC T4 Ga
CE - RoHS

DESCRIPTION

La torche **SL ATEX**, spécialement conçu pour les environnements explosifs en **zone 0 (ATEX)** est un éclairage pouvant délivrer **370 lumens**, avec un **flux lumineux concentré de 5°**

Son indice de protection élevé (**IP64**) permet une utilisation dans des **environnements poussiéreux et humides**. Compact et très solide, la torche **SL ATEX** peut supporter une **chute de 1 mètre sans se dégrader** et sa poignée intégrée permet une bonne prise en main.

La torche **SL ATEX** possède **3 modes d'éclairages**: BAS, MOYEN et HAUT pour adapter son éclairage à votre utilisation

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mur, autonome

Fixation : Embase (chargeur)

Commande : Sur éclairage

Température utilisation : -20 à +60°C

Flux lumineux

Température couleur : 6000°K

IRC : <80

Faisceau : environs 5°

Réglages : 3 modes d'éclairages

BAS : 19 lumens

MOYEN : 112 lumens

HAUT : 370 lumens

Diffuseur : Transparent

Alimentation chargeur

Secteur : 220-240v AC 50/60Hz

Connecteur : Prise EU

Batterie

Autonomie :

BAS : 82h

MOYEN : 14h

HAUT : 4h

Charge : environs 7h

Type : L-ion - 1960mAh - 5V dc

Spécificités

Garantie : 36 mois

	Catégorie Torches et inspections
	Zone ATEX Zone 0
	Lumens De 19 à 370
	50 Cm : De 87 à 400 Lux
	Alimentation Batterie 5V 1960 mAh Autonomie : Jusqu'à 82h
	IP / IK 64 / Résistance choc 1 m
	Poids 0.66 Kg
	Dimensions 205 X 136 X 77 mm

APPLICATIONS

- Pompier
- Industrie
- Stockage agricole
- Mines, Tunnels, etc.



400123 | **SL ATEX**

