



Modèle S2150-A

Sans mitigeur

Doseur d'eau STOPPIL

- Afficheurs digitaux de 25mm de hauteur
- Comptage à simple turbine
- Affichage du litrage en bleu de 0,5 à 999,9 litres avec précision au 1/10e
- Affichage de la température en rouge de l'eau allant au pétrin
- Débit (suivant pression d'entrée) : 6 - 25 l/mn
- Module électronique intégré dans le boîtier inox avec programme de gestion performant et complet
- Sortie d'un signal pour la gestion de la pompe d'un refroidisseur sans pression
- Livré complet (avec kit d'entrée avec filtre et flexible de sortie avec col-de-cygne métallique)

Caractéristiques

- Electrique : 100 à 240V - 50 et 60 Hz
- Pression : chaque entrée de 1 à 5 bars
- Eau chaude : 60° max
- Tuyauterie d'alimentation recommandée : tube cuivre Ø 18 mm
- Précision : +/- 1% en volume
+/- 1°C en température
- Raccordement : entrée 1/2 pas du gaz femelle

Dimensions (H x L x P)

S2150 A/AMT: 40 x 30 x 18 cm

Poids: 14 kg



Modèle S2150 AMT

Réglage de la température par mitigeur thermostatique haut de gamme spécialement adapté à l'eau glacée à partir de 1°C

Stoppil S2150

Le doseur électronique du boulanger

Gain de temps

- Dernière coulée enregistrée
- Réglage automatique de la température (AMT)

Type AMT

- Avec mitigeur thermostatique automatique
- Type A- sans mitigeur
- Gamme « CLASSIC »

Pratique

- Affichage aisé au 1/10e de litre
- Boîtier inox, entretien facile
- Touches sensibles
- Livré complet



Excellente qualité de pâte

- Bonne précision de volume sur toute la plage de 0,5 à 999,9 litres

Economie de maintenance

- Élément fiable
- Maintenance réduite
- Comptage simple à turbine

Technologie industrielle

- Les doseurs peuvent être livrés en pack avec l'un de nos refroidisseurs sous pression.



Existe aussi en Tower