

RACK MI-LOUDR PORTE PNEUS

Solution de stockage pour pneus - 3 à 5 niveaux



■ Points forts du produit

- Système évolutif et modulable de rayonnage de profondeur 500 mm spécial pneus
- Rayonnage fabriqué en Europe et garantie 5 ans
- Les niveaux de rangement sont réglables tous les 5 cm
- Rayonnage disponible en version standard sur 3 ou 5 niveaux
- Pour toutes dimensions hors catalogue, consultez-nous

Livraison **1 semaine** Garantie **5 ans**



Description technique

Système évolutif et économique de stockage pour pneus composé d'un élément de **départ** et d'éléments **suivants**.

Ce rayonnage métallique est disponible en **3 hauteurs de 2000 mm à 3000 mm sur 3 à 5 niveaux**.

Souplesse d'utilisation, les niveaux de rangement sont réglables tous les 50 mm.

Poteaux et semelles bleus RAL 5005. entretoises et longerons gris RAL 7035.

Longueur (entre axe des poteaux) : 1500, 1750 ou 1950 mm.

Encombrement : pour un élément de 1000 mm et 2 éléments suivants de longueur 1000 mm ; la longueur Hors tout sera de 3050 mm.

Par sécurité les échelles sont de profondeur 400 mm en longueur 2000 pour éviter que les lisses ne s'écartent sous la charge des pneus.

Cette situation pourrait donner lieu à ce que des pneus de plus petits diamètres passent entre les lisses.

Cela pourrait entraîner à un enchainement de chutes de pneus

Descriptif technique

Echelles (à boulonner)

- poteaux profilés à froid.
- format 50 x 50 x 50 x 1,5 mm.
- hauteur de **2000 à 3000 mm**.
- profondeur 500 mm pour les longueurs 1500 et 1750 mm et 400 pour la longueur 2000 mm.
- entretoises (horizontales et diagonales) profilées à froid.
- format 19 x 21 x 19 x 1.2 mm.
- profondeur de 500 mm.
- semelle métallique de 100 x 50 x 2 mm.

Longerons en tube ovale

- format 40 x 20 x 1 mm.
- longueur de **1500 à 2000 mm**.

Voir en ligne Rack mi-lourd porte pneus

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

- accrochage 3 griffes + Goupilles de sécurité afin d'obtenir une rigidité parfaite de l'ensemble.
- capacité de charge **jusqu'à 160 kg** (charge uniformément réparti) par niveau selon la longueur des longerons.

Accessoires

- fixation murale.
- accoupleur de poteaux.
- pont de liaison.
- cale.
- protection d'échelle.

Sabots de protection métallique, protection de rives, arceau pour rack, protégez vos rayonnages à pneus avec notre [gamme complète de protection de rayonnage](#).

Caractéristiques techniques

3 à 5 niveaux : acier peint

Hauteur	2000 à 3000 mm
Longueur	1500 à 2000 mm
Profondeur	400 ou 500 mm
Charge max.	160 kg/niveau

Voir en ligne Rack mi-lourd porte pneus

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com