

# Étrier de blindage Multi SABKM... /SSCH M4 sur pied pour montage sur barres collectrice

L'étrier de reprise de blindage Multi SABKM .../SSCH M4 (sur pied de montage) peut être encliqueté sans outil sur un jeu de barres de 10 x 3 mm. Afin d'établir un contact fiable, le blindage du câble ne doit être enfoncé que dans l'étrier de blindage. Le support avec décharge de traction permet de soulager le poids du câble.



## Vos avantages

- Montage sans outil, sur barre collectrice 10 x 3 mm
- Construction extrêmement compacte
- Décharge de traction possible par collier de câble

| Étrier de reprise de blindage                                                     | SABKM.../SSCH                                                                      | SABKM.../SSCH                                                                      | SABKMD.../SSCH                                                                      | SABKMD.../SSCH/Z                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Type de montage</b>                                                            | Pour montage sur barre collectrice sans décharge de traction                       | Pour montage sur barre collectrice avec décharge de traction                       | Pour montage sur barre collectrice sans décharge de traction                        | Pour montage sur barre collectrice avec décharge de traction                         |
| <b>Description</b>                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| <b>Type</b>                                                                       | <b>SABKM 12/SSCH</b>                                                               | <b>SABKM 12/SSCH/Z</b>                                                             | <b>SABKD 1,5-3/SSCH</b>                                                             | <b>SABKD 1,5-3/SSCH/Z</b>                                                            |
| <b>Réf.</b>                                                                       | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                          | <b>UDV</b>                                                                           |
| <b>Diamètre du conducteur Ø</b>                                                   | 27224.0 10 3-12 mm                                                                 | 17982.0 10 3-12 mm                                                                 | 27250.0 10 1,5-3 mm                                                                 | 27259.0 10 1,5-3 mm                                                                  |
| <b>Matière</b>                                                                    | acier                                                                              | acier                                                                              | acier                                                                               | acier                                                                                |
| <b>Type</b>                                                                       | <b>SABKM 18/SSCH</b>                                                               | <b>SABKM 18/SSCH/Z</b>                                                             | <b>SABKD 3-6/SSCH</b>                                                               | <b>SABKD 3-6/SSCH/Z</b>                                                              |
| <b>Réf.</b>                                                                       | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                          | <b>UDV</b>                                                                           |
| <b>Diamètre du conducteur Ø</b>                                                   | 27225.0 10 7-18 mm                                                                 | 17983.0 10 7-18 mm                                                                 | 27251.0 10 3-6 mm                                                                   | 27260.0 10 3-6 mm                                                                    |
| <b>Matière</b>                                                                    | acier                                                                              | acier                                                                              | acier                                                                               | acier                                                                                |
| <b>Type</b>                                                                       | <b>SABKM 22/SSCH</b>                                                               | <b>SABKM 22/SSCH/Z</b>                                                             | <b>SABKD 6-8/SSCH</b>                                                               | <b>SABKD 6-8/SSCH/Z</b>                                                              |
| <b>Réf.</b>                                                                       | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                          | <b>UDV</b>                                                                           |
| <b>Diamètre du conducteur Ø</b>                                                   | 27226.0 10 17-22 mm                                                                | 27228.0 10 17-22 mm                                                                | 27252.0 10 6-8 mm                                                                   | 27254.0 10 6-8 mm                                                                    |
| <b>Matière</b>                                                                    | acier                                                                              | acier                                                                              | acier                                                                               | acier                                                                                |
| <b>Type</b>                                                                       | <b>SABKM 29/SSCH</b>                                                               | <b>SABKM 29/SSCH/Z</b>                                                             | <b>SABKMD 3-12/SSCH</b>                                                             | <b>SABKMD 3-12/SSCH/Z</b>                                                            |
| <b>Réf.</b>                                                                       | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                         | <b>UDV</b>                                                                          | <b>UDV</b>                                                                           |
| <b>Diamètre du conducteur Ø</b>                                                   | 27227.0 10 23-29 mm                                                                | 27262.0 10 23-29 mm                                                                | 27253.0 10 3-12 mm                                                                  | 27255.0 10 3-12 mm                                                                   |
| <b>Matière</b>                                                                    | acier                                                                              | acier                                                                              | acier                                                                               | acier                                                                                |