



## LUBCON LC 500



Date d'émission: 06.12.2017

**LUBCON LC 500** est un détergent spécial, pour les usines industrielles et les ateliers.

**LUBCON LC 500** enlève rapidement la saleté, les huiles, les graisses, les cires, l'asphalte, la résine et les colles.

**LUBCON LC 500** s'évapore rapidement et est exempt de résidus.

Caractéristiques du produit	Valeur	Dimension	Norme / Standard
Couleur	incolore, claire		
Densité à 20°C	0,72	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viscosité cinématique à 20 °C	env. 0,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Point d'écoulement	≤ -85	°C	DIN ISO 3016
Point d'ébullition initial	40	°C	
Point d'inflammation	< -40	°C	DIN EN ISO 2592

### Champs d'application

Nettoie et dégrasse par forte pulvérisation et de manière fiable les surfaces en métal, verre, pierre et certaines matières plastiques.,

Appliquer jusqu'à ce que les salissures se dissolvent et essuyer avec un chiffon sec.

Les peinture, pièces en caoutchouc et plastique peuvent être attaquées. Vérifier avant application.

### Conditionnements standard

15 aérosols de 500 ml, bidon de 5 l, bidon de 20 l, fût de 60 l, fût de 200 l

Les produits sont soumis à des contrôles de fabrication sévères et répondent aux formulations établies par notre société mais compte tenu de la multitude de facteurs d'influence, nous ne pouvons pas garantir le résultat dans chaque cas précis. Ainsi nous recommandons la mise en place d'essais préalables. Notre responsabilité ne saurait être engagée.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)  
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>