

# NP600L *Plus*



## MACHINE A IMMERSION

| Machine                            | NP600L <i>Plus</i>                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille maximum de la pièce         | 1000x700x345/405 mm                                                                            |
| Poids maximum de la pièce          | 800/850 kg                                                                                     |
| Table déplacement X et Y           | 600 x 400 mm                                                                                   |
| Déplacement des axes U et V        | 160 x 160 mm                                                                                   |
| Déplacement axe Z                  | 350/410 mm (option)                                                                            |
| Diamètre de fil                    | 0.10 - 0.30 mm                                                                                 |
| Nombre d'axes pilotés              | Moteur linéaire axe XY, servomoteur AX axe UVZ                                                 |
| Angle de conicité maximale         | ±30°/100 mm (guide diamant et buse large)                                                      |
| Vitesse de coupe maximale (option) | Acier trempé SKD 11 / Épaisseur 63,5 mm /<br>Fil Bedra Topas 0,3 mm / 320 mm <sup>2</sup> /min |
| Dimensions machine                 | 2795/2845 x 2995 x 2300/2420 mm                                                                |
| Poids machine                      | 4700/4850 kg                                                                                   |

## Réservoir eau déionisée

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Capacité de stockage | 900/1000 L |
| Filtres papier       | 2/pcs      |
| Déionisation         | AUTO       |
| Refroidisseur        | AUTO       |

