



# Purex FumeCube™

Le FumeCube permet de prévenir l'inhalation des poussières et fumées dangereuses dégagées par un grand nombre de processus de fabrication. Un support à mentonnet permet à l'utilisateur du FumeCube d'attacher rapidement à l'établi un bras en acier inoxydable de 38mm, muni d'un embout biseau. Il suffit de quelques secondes pour changer le FumeCube de place quand la zone de travail évolue.

## Exemples d'applications

Très robuste, le FumeCube convient aussi bien à l'atelier, que sur la chaîne de production, où il filtre les fumées produites par les procédés suivants:

- Etamage au bain
- Soudure à l'étain et emottage
- Encollage et traitements chimiques
- Brasage
- Reprises et réparations
- Impression et marquage

## Les atouts du FumeCube...

- Régulation électronique automatique du débit d'air
- Réglage de la vitesse
- Système d'avertissement VariColour™
- Coût d'achat faible
- Aucune installation nécessaire
- Filtrage des gaz et particules submicroniques
- Filtre absolu de grande capacité
- Très grande mobilité
- Construction robuste en acier inoxydable de grande qualité
- Longue durée de vie des filtres
- Coût d'achat des filtres faibles
- Whisper Stream™ -  
Fonctionnement silencieux

Pour plus de renseignements,  
visiter le site  
[www.purexltd.co.uk](http://www.purexltd.co.uk)





# Système de filtration à bras Purex FumeCube™



| 1 bras  |   | 2 bras  |   |
|---|---|---|---|
|   | <b>Machine:</b><br>230V FumeCube<br>120V FumeCube | <b>Code de produit:</b><br>072066<br>072067   | <b>Machine:</b><br>230V FumeCube<br>120V FumeCube |
|   | <b>Code de produit:</b><br>072065<br>072068       |   |   |
| <b>Comprend:</b><br>1 x FumeCube<br>1 x Filtre + préfiltre<br>1 x Tuyau flexible [noir] de 51 mm x 2 m<br>2 x Manchons de raccordement [noirs]<br>1 x Support à mentonnet<br>1 x Bras flexible de 38 mm en acier inoxydable, avec valve ouvert/fermé<br>1 x Embout en biseau de 38 mm |   | <b>Comprend:</b><br>1 x FumeCube<br>1 x Filtre + préfiltre<br>2 x Tuyau flexible [noir] de 51 mm x 2 m<br>4 x Manchons de raccordement [noirs]<br>2 x Support à mentonnet<br>2 x Bras flexible de 38 mm en acier inoxydable, avec valve ouvert/fermé<br>2 x Embout en biseau de 38 mm |   |

| Filtres de rechange       |                         |  |  |
|---------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>Filtres principaux</b> | <b>Tampon préfiltre</b> | <b>Filtre</b>  | <b>Filtres principaux</b>                    |
|                           |                         | Filtre HEPA/Double filtre chimique<br>Filtre chimique<br>Filtre de salle blanche | <b>Tampon préfiltre (paquet de 4)</b>        |
|                           |                         |  | Code: 110536<br>Code: 110538<br>Code: 110537 |
|                           |                         |  | Code: 200225<br>Code: 200225<br>Code: 200225 |

| Specifications Techniques  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Appareil   | FumeCube        |                 |
| Tension  | 230V ±10%       | 120V ±10%       |
| Code de produit  | 072066 / 072065 | 072067 / 072068 |
| Puissance  | 0,14 kW         | 0,27 kW         |
| Niveau sonore  | 60 dBA          | 60 dBA          |
| Débit maximal  | 200 m³/hr       | 200 m³/hr       |
| Fréquence  | 50Hz / 60 Hz    | 50Hz / 60 Hz    |
| Hauteur (sans le tuyau)  | 350 mm          | 350 mm          |
| Largeur  | 308 mm          | 308 mm          |
| Profondeur   | 283 mm          | 283 mm          |
| Poids (avec filtres)   | 12,5 Kg         | 12,5 Kg         |
| <b>Commandes:</b>  |                 |                 |
| <b>Réglage de la vitesse</b> - Règle le débit d'air au niveau optimal.   |                 |                 |
| <b>Régulation électronique automatique du débit d'air</b> - Pour éviter la réduction du débit d'air à mesure que le filtre se colmate, le système de régulation du débit en boucle fermée ajuste le régime du moteur pour maintenir un débit constant pendant toute la durée de vie du filtre. |                 |                 |
| <b>Système d'avertissement VariColour™</b> - Surveille en permanence l'état du filtre et l'indique automatiquement.  |                 |                 |

Distribué par:

[www.purexLtd.co.uk](http://www.purexLtd.co.uk)

D'autres produits sont disponibles. Veuillez nous appeler pour de plus amples renseignements. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

FUME PURIFICATION TECHNOLOGY • ABLUFTREINIGUNGS-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA DELLA FILTRAZIONE DEI FUMI  
TECNOLOGÍA DE PURIFICACIÓN DE HUMOS • TECHNOLOGIE POUR L'ASPIRATION DES FUMÉES

Purex International Ltd, Purex House, Farfield Park, Manvers, Rotherham, S63 5DB, England • T: ++44 (0)1709 763000 • F: ++44 (0)1709 763001 • E: [purex@purexLtd.co.uk](mailto:purex@purexLtd.co.uk)

[www.purexLtd.co.uk](http://www.purexLtd.co.uk) • [www.laserfume.com](http://www.laserfume.com) • [www.solderfume.co.uk](http://www.solderfume.co.uk)