

RACCORDS STORZ

Raccord Cranté Storz

5008-0



Réf.	Type	Lug (KA)	Tuyau ID	Matériau
5008 - 04 - 16	D	31 mm	1"	Aluminium
5008 - 03 - 20	C	66 mm	1 1/4"	Aluminium
5008 - 03 - 32	C	66 mm	2"	Aluminium
5008 - 01 - 32	B	89 mm	2"	Aluminium
5008 - 01 - 48	B	89 mm	3"	Aluminium
5008 - 00 - 64	A	133 mm	4"	Aluminium

Raccord Storz Filetage mâle

5008-0



Réf.	Type	Lug (KA)	Filetage	Matériau
5008 - 10 - 16	D	31 mm	G 1" M	Aluminium
5008 - 09 - 32	C	66 mm	G 2" M	Aluminium
5008 - 07 - 48	B	89 mm	G 3" M	Aluminium
5008 - 06 - 64	A	133 mm	G 4" M	Aluminium

Raccord Storz Filetage femelle

5008-1



Réf.	Type	Lug (KA)	Filetage	Matériau
5008 - 16 - 16	D	31 mm	G 1" F	Aluminium
5008 - 15 - 24	C	66 mm	G 1 1/2" F	Aluminium
5008 - 15 - 32	C	66 mm	G 2" F	Aluminium
5008 - 13 - 32	B	89 mm	G 2" IF	Aluminium
5008 - 13 - 40	B	89 mm	G 2 1/2" IF	Aluminium
5008 - 13 - 48	B	89 mm	G 3" F	Aluminium
5008 - 12 - 64	A	133 mm	G 4" F	Aluminium

Bouchon Raccord Storz

5008-19



Réf.	Type	Lug (KA)	Matériau
5008 - 19 - 16	D	31 mm	Aluminium
5008 - 19 - 32	C	66 mm	Aluminium
5008 - 19 - 48	B	89 mm	Aluminium
5008 - 19 - 64	A	133 mm	Aluminium

Outil Storz

5008-00



Réf.	Type
5008 - 00 - 12	ABC

Joint Raccord Storz

5008-10



Réf.	Type	Application	Matériau
5008 - 10 - 1690	D	- 40°C à + 90°C	Nitrile
5008 - 10 - 32	C	- 40°C à + 90°C	Nitrile
5008 - 10 - 48	B	- 40°C à + 90°C	Nitrile
5008 - 10 - 64	A	- 40°C à + 90°C	Nitrile

En plus...

Nos raccords Storz sont utilisés dans plusieurs industries tels que la chimie, pharmacie, alimentaire, pétrochimie, construction, agriculture...

Le raccord Storz est un raccord rapide et symétrique. Afin de connaître la dimension de votre raccord Storz, il faut le mesurer entre les griffes.

Nos raccords Storz sont prévus pour une pression de service de 16 bars.



DEDICATED
TO THE FLOW