

Système d'étiquetage couleur Astrojet L1



Système d'étiquetage couleur Astrojet L1

Astro

Le grand frère de l'imprimante d'étiquettes couleur M1C a tout pour réussir dans l'industrie. Les spécifications des deux imprimantes sont en grande partie les mêmes:

- Vitesse d'impression jusqu'à 18m/min.
- Qualité d'impression élevée 1600x1600dpi
- Coûts d'impression exceptionnellement bas
- Peu ou pas d'entretien requis

Mais la L1 offre maintenant encore plus de possibilités:

Grâce à la nouvelle technologie, il est possible d'interrompre l'impression et de redémarrer sans avoir à couper la rouleau. Cela permet de:

- Imprimer des rouleaux d'étiquettes plus grands
- Reliez l'imprimante à une unité d'étiquetage pour les applications "imprimer et appliquer"
- L'imprimante peut être mise en ligne avec une balance
- Reliez l'imprimante à une machine de découpe (semi-rotative) pour la finition.
- ...



En bref, cette imprimante offre des possibilités plus étendues qui vous permettent d'investir dès maintenant et de répondre aux besoins de votre entreprise.

Options standard:

- Enrouleur et dérouleur
- Découpe semi-rotatif F1 pour les grandes productions

Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59

9890 Gavere BE

Tel. +32 9 281 08 50

Fax +32 9 281 08 70

E-mail info@tasco.be

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.tashop.eu - Webshop papier www.tapaper.eu

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE

Tel. +33 3 62 26 00 22

E-mail info@tascofrance.fr

RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €

13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN

Tel. +33 3 62 26 00 20

Fax +33 3 62 26 00 23

Tasco Paris



Système d'étiquetage couleur AstroJet L1

Spécifications préliminaires

Résolution	Meilleur: 1600 x 1600 DPI Normal: 1600 x 800 DPI
Vitesse	Haute qualité: 15 cm/sec. Qualité normal: 30 cm/sec.
Vitesse en- et dérouleur	0-125 RPM
Format d'impression	220,8mm x longueur continue
Types média	Rouleau ou zigzag
Dimensions du support	Min.: 50,8m x 57mm Max.: 228,6 mm x longueur continue
Epaisseur du papier	Min.: 0,1 mm Max.: 0,3 mm
Min. label Gap (espace entre les étiquettes)	Pas de fin: 3mm sans fin: 5 mm
Dimensions rouleau	Laize min.: 50,8 mm x 254 mm ext. bobine Laize max.: 228,6 mm x 254 mm ext. bobine Mandrin: 76 mm
Capteur de média	Label gap, notch, tick mark, (continu, blackmark, diecut)
Logiciel	Windows™ Printer Drivers pour Windows™, 8, 8.1, 10. RIP disponible.
Encre	Encre à base d'eau, 5 cartouches d'encre individuelles de 250 ml (CMYK)
Cartouche d'encre	Tête d'impression interchangeable Memjet
Raccordement	USB 2.0 et Ethernet
Electricité	115-240 VAC, 50/60 Hz
Batterie de mémoire interne	CR 2032 batterie Lithium
Dimensions	51,4 cm x 56,5 cm x 34,3 cm
Poids	34 kg

AL1NL01 - Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Tasco Gent

Industrial Park Asper - Legen Heirweg 59

9890 Gavere BE

Tel. +32 9 281 08 50

Fax +32 9 281 08 70

E-mail info@tasco.be

Site www.tasco.be - www.tascofrance.fr - Webshop www.tashop.eu - Webshop papier www.tapaper.eu

Tasco Lille

130, Boulevard de la Liberté
F-59000 LILLE

Tel. +33 3 62 26 00 22

E-mail info@tascofrance.fr

RCS LILLE METROPOLE B 793 237 843 - Capital : 25.000 €

Tasco Paris

13, Rue Marie Poussepin - Z.A. Lavoisier
F-91410 DOURDAN

Tel. +33 3 62 26 00 20

Fax +33 3 62 26 00 23

