

Vannes motorisées à commande pneumatique

JR

vannes laiton nickelé et inox



VANNE A BILLE LAITON 2 VOIES - COMMANDE PNEUMATIQUE PA

Vanne Laiton / Etanchéité FPM / Sièges PTFE / Raccordement taraudé BSP

1/4" à 1 1/4" = PN 40 et 1 1/2" à 4" = PN 25

Pression de service : 16 Bar* / Température fluide : -10°C à +120°C*

Température actionneur : 0°C à +90°C / Air alimentation : 6 Bar*



RÉFÉRENCE	TAILLE	DN	TYPE	X=5 : DOUBLE EFFET	TYPE	X=6 : SIMPLE EFFET
				PRIX H.T.		PRIX H.T.
JR80x.604.413	1/4"	8	PAW		PAW/S	
JR80x.605.413	3/8"	10	PAW		PAW/S	
JR80x.606.413	1/2"	15	PAW		PAW/S	
JR80x.607.413	3/4"	20	PAW		PAW/S	
JR80x.608.413	1"	25	PAW		PA00/S	
JR80x.609.413	1 1/4"	32	PAW		PA05/S	
JR80x.610.413	1 1/2"	40	PAW		PA05/S	
JR80x.611.413	2"	50	PA00		PA10/S	
JR80x.612.413	2 1/2"	65	PA10		PA15/S	
JR80x.613.413	3"	80	PA10		PA20/S	

VANNE A BILLE LAITON 3 VOIES L OU T - COMMANDE PNEUMATIQUE PA

Vanne Laiton / Passage intégral / PN30 ou 16 ou 10 (suivant dimensions)

Etanchéité FPM / Sièges PTFE / Raccordement taraudé BSP

Pression de service : DN 10 à DN 25 = 16 Bar* et DN32 à DN50 = 10 Bar*

Température fluide : -10°C à +120°C*

Température actionneur : 0°C à +90°C / Air alimentation : 6 Bar*



L	RÉFÉRENCE	T	TAILLE	DN	TYPE	X=5 : DOUBLE EFFET	TYPE	X=6 : SIMPLE EFFET
						PRIX H.T.		PRIX H.T.
JR81x.604.413		JR82x.604.413	1/4"	8	PAW		PAW/S	
JR81x.605.413		JR82x.605.413	3/8"	10	PAW		PAW/S	
JR81x.606.413		JR82x.606.413	1/2"	15	PAW		PAW/S	
JR81x.607.413		JR82x.607.413	3/4"	20	PA00		PA00/S	
JR81x.608.413		JR82x.608.413	1"	25	PA00		PA05/S	
JR81x.609.413		JR82x.609.413	1 1/4"	32	PA00		PA05/S	
JR81x.610.413		JR82x.610.413	1 1/2"	40	PA05		PA10/S	
JR81x.611.413		JR82x.611.413	2"	50	PA10		PA15/S	

VANNE A BILLE INOX 2 VOIES - COMMANDE PNEUMATIQUE PA

Vanne Inox / Etanchéité FPM / Sièges PTFE+15% FV

Raccordement taraudé BSP / PN 100

Pression de service : 16 Bar* / Température fluide : -20°C à +180°C*

Température actionneur : 0°C à +90°C / Air actionneur : 6 Bar*



RÉFÉRENCE	TAILLE	DN	TYPE	X=5 : DOUBLE EFFET	TYPE	X=6 : SIMPLE EFFET
				PRIX H.T.		PRIX H.T.
JR83x.804.513	1/4"	8	PAW		PAW/S	
JR83x.805.513	3/8"	10	PAW		PAW/S	
JR83x.806.513	1/2"	15	PAW		PAW/S	
JR83x.807.513	3/4"	20	PAW		PA00/S	
JR83x.808.513	1"	25	PAW		PA05/S	
JR83x.809.513	1 1/4"	32	PA00		PA05/S	
JR83x.810.513	1 1/2"	40	PA00		PA10/S	
JR83x.811.513	2"	50	PA05		PA15/S	

VANNE A BILLE INOX 2 VOIES, 3 PIÈCES - COMMANDE PNEUMATIQUE PA-P

Vanne Inox / Etanchéité FPM / Sièges PTFE+15% FV

Raccordement taraudé BSP (SW et BW sur demande)

PN63 / Pression de service : 16 Bar* / Température fluide : -20°C à +150°C*

Température actionneur : 0°C à +90°C / Air actionneur : 6 Bar*



RÉFÉRENCE	TAILLE	DN	TYPE	X=5 : DOUBLE EFFET	TYPE	X=6 : SIMPLE EFFET
				PRIX H.T.		PRIX H.T.
JR84x.804.513	1/4"	8	PAW		PA00/S	
JR84x.805.513	3/8"	10	PAW		PA00/S	
JR84x.806.513	1/2"	15	PAW		PA00/S	
JR84x.807.513	3/4"	20	PAW		PA05/S	
JR84x.808.513	1"	25	PA00		PA05/S	
JR84x.809.513	1 1/4"	32	PA00		PA10/S	
JR84x.810.513	1 1/2"	40	PA05		PA15/S	
JR84x.811.513	2"	50	PA10		PA20/S	
JR84x.812.513	2 1/2"	65	PA15		PA25/S	
JR84x.813.513	3"	80	PA15		PA25/S	
JR84x.814.513	4"	100	PA20		PA30/S	

* Autres conditions sur demande