



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Monophasé/Triphasé Certification ATEX

Zone Atex 2-22

Aspirateur industriel pour poussières et gaz

Double certification (aspirateur et moteur)

Capacité de filtration la plus élevée de sa gamme

Filtre antistatique extra-large de classe M (1μ)



		802 WD EX 3GD M	802 WD EX 3 GD T
Zone Atex	-	2	2
Marquage	-	3G	3G
Tension	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 1~
Puissance	kW	2,2	2,2
Protection moteur	iP	67	67
Dépression max	mmH ² O	2200	2200
Débit max	m ³ /h	250	250
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	65	65
Système de décharge		Flexible de vidange	Flexible de vidange
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	70	70
Dimensions	cm	53x66x120h	53x66x120h
Poids	kg	43	43

Filtre primaire poussières : Sac

Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	8 000 - 420	8 000 - 420
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M

Option : Filtre absolu H/HEPA

Surface filtrante	cm ²	20 500	20 500
Classe de filtration (EN 1822-5)	Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18μm		

