

Master-PUR L Food A

Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, qualité alimentaire (FDA) antistatique, résistance de surface $<10^9 \Omega \text{m}$



Technical Drawing



Éléments de raccordement



Construction



Matériau

- Spirale: fil acier inoxydable anti-rouille (matériau n° 1.4310)
- Paroi: 100% pur polyuréthane polyéther, qualité alimentaire (FDA), avec agents antistatiques non migrants
- Épaisseur de la paroi entre deux spires env. 0,7 mm

Domaines d'application

- Industrie agro-alimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Propriétés

- conforme à la directive européenne 2002/72/EU et à ses amendements les plus récents
- Agréé pour les simulants: E (durée de contact conforme au rapport de test)
- Les matériaux utilisés pour la fabrication du tuyau sont conformes aux normes

[illegible]

152	0,56	0,15	165	161	1,6	110-152-581	000014:152:x	/	25
160	0,56	0,15	170	170	1,74	110-160-581	000014:160:x	/	25
175	0,42	0,15	185	185	1,85	110-175-581	000014:175:x	/	25
180	0,42	0,15	190	190	1,9	110-180-581	000014:180:x	/	25
200	0,42	0,15	212	212	2,25	110-200-581	000014:200:x	/	25
203	0,42	0,15	215	214	2,3	110-203-581	000014:203:x	/	25

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

* Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Disponible sur demande

- Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, d'autres couleurs, avec marquage client.