

Spot encastrable collerette ronde flat SPLIT - Blanc mat

BYLED



BYLED



BYLED



Spot encastrable fixe à collerette ronde, plate, Blanc mat. Label BBC, conforme RT2012.

Diamètre collerette : 83 mm, Profondeur totale : 34mm - IP65 - Compatible avec les sources LED Spark (vendues séparément)

Contenu du spot : Support avec vitre + collerette

Les plus du produit :

- Répond aux exigences des nouvelles normes dans le bâtiment (étanchéité à l'air);
- Qualité de fabrication exceptionnelle ;
- Un design recherché et soigné.

Ce spot LED est à encastrer dans un plafond. Il est particulièrement adapté aux projets exigeants nécessitant des encastrés normés BBC et RT2012.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Découvrez notre gamme d'encastrés de plafond Split proposant de nombreuses formes et couleurs de collerette et permettant de mettre l'accent sur l'aspect décoratif de votre intérieur.

Les encastrés de plafond SPLIT sont composés d'une collerette en aluminium, plate et légère, qui agit comme un cache décoratif, et d'un support à encastrer pour source LED MR16 (culot GU10, GU5.3).

Spot LED au label BBC et conforme RT 2012

Ce support répond aux exigences des nouvelles normes écologiques en bâtiment grâce à son joint en silicone. Ceci lui confère son label Bâtiment Basse Consommation (BBC) et sa conformité RT2012.

Ce modèle dispose d'une collerette en aluminium de forme ronde, plate, en blanc mat. Cette collerette se visse et se dévisse facilement de son support : pratique pour peindre le plafond, sans détériorer la collerette.

Pour compléter votre spot, nous vous proposons notre gamme de sources LED Spark, compatible avec tous nos encastrés Split. Bénéficiez de -10% de réduction sur les LED Spark pour l'achat d'un spot encastrable Split.

Ainsi, vous choisissez la source lumineuse qui répond à vos attentes, parmi nos 18 déclinaisons en puissance W, température de couleur et variation de lumière en option.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	10 W
Indice de Protection	IP65
Matière / Finition	Acier + Aluminium + Verre
Diamètre (en mm)	83 mm
Profondeur (en mm)	34 mm
Diamètre de perçage	65-70 mm
Poids net	0.170 kg
Contenu de la boîte	Support pour spot MR16 + collerette
Conformité	BBC-RT2012-CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 juin 2018



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

📍 19 chemin des Travaux - ZAC des Travaux, Entrée A, TR4

06800 - Cagnes-sur-Mer - ☎ 09 75 43 96 53 - ✉ contact@byled.fr