

ACCOGEL ANTIGEL M.E.G



•2L | 5L | 20L | 60L | 210L

Antigel

Cet **antigel**, de couleur bleue, est un **liquide de refroidissement concentré** de type 1, passant les tests définis dans la norme NF R 15-601. Il est à base de **mono éthylène glycol** de premier choix et d'additifs inhibiteurs de corrosion et antimousse. Il est conforme à la plupart des spécifications techniques des constructeurs suivants : DAIMLER BENZ - FIAT - FORD - GM - PEUGEOT - RENAULT.

PERFORMANCE

AFNOR NF R 15-601 – type 1

Bonne protection des différents métaux, y compris de l'aluminium

Additifs anticorrosion et antimousse

Ne contient ni nitrite, ni amine, ni phosphate

Bonne tenue aux eaux calcaires

Excellentes caractéristiques de refroidissement pour une dilution comprise entre 25 et 50 %

Caractéristiques

Densité à 20°C : 1.125
 Point d'ébullition (°C) : 176
 Réserve alcaline (ml HCl 0,1N) : sup. à 16
 pH ANTIGEL PUR : 8.1
 pH ANTIGEL DILUE 33 % : 8
 Moussage : inf. à 50 ml
 Temps de rupture (s) : 3
 Teneur en M.E.G. (%) : 95
 Pertes de poids : inf. à 0.4 mg/cm sur cuivre
 soudure-laiton acier fonte aluminium

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

Dosage

DOSAGE (%Vol. Antigel / Eau)	14 / 86	42 / 58	46 / 54	49 / 51
PROTECTION (°C)	-6	-25	-30	-35