

FICHE TECHNIQUE

Ligne du produit



**Amovible avec la base
fermée**

Fonctions supplémentaires avec l'équipement correspondant



**Revêtement en
RAL à choisir**

R 127-800

La borne amovible est particulièrement adaptée à une utilisation peu fréquente (approx. 2 cycles / jour).

- Peut être démontée sans outils
- Montage au niveau du sol
- Verrouillage par serrure de sécurité avec demi-cylindre profilé
- Aucune ouverture au sol lorsque la borne est retirée



Données techniques

Version	Amovible avec la base fermée
Diamètre	127 mm
Epaisseur de matériau	3 mm
Hauteur	800 mm
Poids du cylindre	16 kg
Classe de charge selon la norme EN 124	C250
Cycles (approx. par jour)	2
Energie d'impact avec destruction	150000 J
Energie d'impact sans destruction	20000 J

Equipement		Fonction
Couverture de cylindre	Résine ABS	●
Surface du cylindre	Acier S235JR – acier inoxydable V2A (AISI 304)	●
Traitement de surface	Version acier : revêtement en acier (gris anthracite) Version acier inoxydable : revêtement en acier inoxydable (gris anthracite) ou brossé	●
Bandes réfléchissantes	Amélioration de la visibilité nocturne, dans tous les sens	●
Montage au sol	Fixation au sol avec logement de cylindre en acier, peint, avec plaque de sol ronde	○
Serrure à demi-cylindre profilé	Amélioration de la sécurité contre le retrait par un personnel non autorisé	●

● Standard ○ En option



