

CREEDO AUTO SECHANT

AUTO SECHANT CARROSSERIE

**NE LAISSE PAS DE TRACES
FORTEMENT CONCENTRÉ
FONCTIONNE SANS
SOUFFLERIE
RESORBE RAPIDEMENT LE
FILM D'EAU**

APPLICATIONS

Automobile
Poids lourds
Engins agricoles
Transports en commun

CARACTERISTIQUES

Produit concentré
Liquide bleu
D : 0.98 +/- 0.03
pH : 2
Point éclair : env. 35°C
Dilution : 3 à 5%

CONDITIONNEMENTS

Cartons 4x5L, Jerricans 20L, Futs
30L, Futs 210L, IBC 1000L.

Liquide Spécialement conçu pour éliminer les traces d'eau sur les carrosseries automobiles après nettoyage. Permet d'obtenir des voitures brillantes et parfaitement sèches, sans traces, auréoles, ou dépôts calcaires résiduels.

Le film d'eau se rétracte uniformément et évite ainsi les traces après séchage.

Fonctionne avec ou sans soufflerie.

MODE D'EMPLOI

S'utilise sur carrosserie propre dépourvue de toute trace de salissure et de produit de lavage.

Dosage recommandé :

Effectuer un Pré dosage - Verser 5 L de concentré dans 25L d'eau.

Utilisation avec matériel comportant une pompe doseuse avec aspiration du produit par venturi :

Dilution de 3 à 5 %. Soit un dosage de 0.7 à 1 % en sortie de lance.

Utilisation manuelle : Dilution de 3 à 5%.

Les dosages peuvent être modifiés en fonction du type de matériel utilisé ; ainsi qu'en fonction de la dureté de l'eau. La concentration en produit final doit être très faible. Un excès de produit provoque l'effet inverse du but recherché.

Arroser uniformément le véhicule du bas vers le toit du véhicule.
Laisser sécher.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit corrosif. Le port des lunettes et gants de protection est recommandé.

Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

IMPORTANT :

Produit réservé aux professionnels. Les consommations et temps d'actions donnés à titre indicatif. Ces données peuvent varier en fonction de la diversité des supports et de la température extérieure. Nous recommandons de réaliser un essai préalable à chaque utilisation afin de vérifier la compatibilité du produit et du support. Ce document est rédigé à titre d'information et ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.