

## Nordik Eco

### Déstratificateur à pales modulaires



UTILISEZ LES CALORIES STOCKÉES SOUS PLAFOND



#### POINTS FORTS

- Large gamme de diamètres (90 à 200 cm).
- Moteur EC très basse consommation à roulements à billes.
- Multiples régulations de vitesse possibles et continues.
- Axe et pales en acier laqué antirouille.



#### Mise en œuvre

- Fixation plafonnière grâce à la plaque fournie et 2 ou 4 vis.

#### ZOOM



Finitions minutieuses

#### Équipement standard

- Axe et 3 pales en acier laqué antirouille blanc RAL 9016
- Cloches de protection en thermoplastique ASA blanc RAL 9016
- Motoventilateur EC réversible
- Pièce de liaison antivibratile
- Alimentation 230 VAC
- IP 20
- Classe d'isolation I

#### ZOOM



Système d'accroche robuste et durable

#### Équipement en option

- Potentiomètre pour le réglage manuel de la vitesse et de la direction de rotation du déstratificateur
- Kit télécommande IR pour le réglage manuel de la vitesse et de la direction de rotation du déstratificateur
- Régulateur Wi-Fi de différentiel de température pour la régulation automatique de la vitesse du déstratificateur

**CONFORME AUX RECOMMANDATIONS APSAD RELATIVES AUX VITESSES D'AIR ET AUX RÉSEAUX DE SPRINKLER**

CHAUFFAGE DE GRANDS VOLUMES

#### ZOOM



Installation d'un Nordik Eco

Dimensions (mm)

Modèle	ØA	ØB	C	kg
090	914			7,5
120	1 218			7,8
140	1 422			8
160	1 524			8,6
180	1 800			9,7
200	2 000			10

