

## SCIE SUR TABLE DIAMANT DTS – TECHNIQUE DE SCIAGE PROFESSIONNELLE POUR DES PIERRES DE MOYEN FORMAT

- Construction adaptée à l'utilisation sur chantier et nécessitant peu d'entretien
- Stabilité et sécurité de fonctionnement élevées
- Construction modulaire facile d'entretien
- Posage précis sur la table pour des coupes de haute précision
- La scie est en appui au sol sur trois points: stabilité et absence de torsion du châssis
- Chassis solide et résistant
- Table galvanisée avec graduation gravée
- Profil et galets de guidage de table en acier résistant à faible usure
- Coûts d'outils faibles grâce à un guidage sur table précis
- Refroidissement parfait du disque et évacuation immédiate des débris avec le système d'alimentation en eau de LISSMAC
- Grande convivialité grâce au chargement facile et aux éléments de commande sur la face avant
- Démontage facile de la pompe à eau (par ex. pour le nettoyage, en cas de gel)
- Réservoir d'eau amovible par l'arrière
- Mise en position de transport de la tête de sciage simple et sûre
- Transport facile grâce à la roue avant directrice, les passages fourche» et le point de grutage
- Entraînement du disque par une chaîne haute puissance cartérisée – aucune courroie – aucune usure – aucun entretien



DTS 1000 H



DTS 1000 V

| CARACTÉRISTIQUES              | DTS 1000 H            | DTS 1000 V            |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| profondeur de coupe max.      | 370 mm / 420 mm       | 370 mm / 420 mm       |
| longueur de coupe             | 660 mm                | 660 mm                |
| Ø disque max.                 | 900 mm / 1000 mm      | 900 mm / 1000 mm      |
| alésage disque                | 60 mm                 | 60 mm                 |
| puissance de sortie max.      | 7,5 kW                | 7,5 kW                |
| voltage                       | 400 V                 | 400 V                 |
| vitesse de rotation du disque | 910 1/min.            | 910 1/min.            |
| degré de protection           | IP 54                 | IP 54                 |
| avance                        | poussée               | manivelle             |
| largeur de table              | 745 mm                | 745 mm                |
| dimensions (L/l/H)            | 1800 / 1050 / 1500 mm | 2000 / 1050 / 1500 mm |
| poids                         | 352 kg                | 375 kg                |



[ 1 ] Tige chauffante

[ 2 ] Butée latérale avec graduation

| SCIES SUR TABLE                                                               | NR.     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DTS 1000 H incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire | 1041424 |
| DTS 1000 V incl. disque diamant Ø 900 mm pour poroton, brique silico-calcaire | 1041425 |
| ACCESSOIRES                                                                   | NR.     |
| [ 1 ] Tige chauffante                                                         | 780001  |
| [ 2 ] Butée latérale avec graduation                                          | 681141  |