

# DANTHERMGROUP



## Master BLP 73M – réchauffeurs d'air à gaz directs

### Réchauffeurs d'air à gaz directs – mécaniques

Les réchauffeurs à gaz Master génèrent de grands volumes de chaleur instantanée. Ils sont très économiques, robustes et efficaces. Les réchauffeurs à gaz mobiles sont conçus pour les zones bien ventilées telles que les chantiers, les entrepôts ou les usines.



Master BLP 33 M – réchauffeurs d'air à gaz directs



Panneau de contrôle Master BLP 33 M



Master BLP 17M atelier



Master BLP cadre orientable



Schéma Master BLP

Caractéristiques clefs

- ✓ Allumage manuel
- ✓ Électrovanne
- ✓ Soupape de gaz de sécurité avec thermocouple
- ✓ Le détendeur est équipé d'une soupape de sécurité qui arrête l'écoulement du gaz en cas de fissures dans le tuyau de gaz
- ✓ Détendeur et tuyau de gaz inclus
- ✓ Moteur avec protection thermique
- ✓ Thermostat de surchauffe
- ✓ Chaleur réglable
- ✓ Entretien facile
- ✓ Le BLP 17 est équipé d'un bouton de réglage de la chaleur et de la consommation. Pour les autres modèles, le réglage est possible à l'aide du régulateur de gaz

Caractéristiques du produit

| Caractéristiques       | Unités | BLP 73M         |
|------------------------|--------|-----------------|
| Puissance de chauffage | kW     | 49-73           |
| Puissance de chauffage | Btu/h  | 167.100-249.300 |
| Puissance de chauffage | kcal/h | 42.100-62.800   |

| Caractéristiques              | Unités | BLP 73M         |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| Pression                      | bar    | 0,75-1,5        |
| Débit d'air                   | m³/h   | 2.300           |
| Consommation de carburant     | kg/h   | 5,02            |
| Alimentation électrique       | V/Hz   | 220-240/1ph/50  |
| Puissance électrique          | kW     | 0,218           |
| Courant nominal               | A      | 0,95            |
| Taille du produit (L x l x H) | mm     | 685 x 276 x 444 |
| Taille du boîtier (L x l x H) | mm     | 760 x 300 x 510 |
| Poids net/brut                | kg     | 15/17           |
| Palette                       | pièces | 16              |
| Bi-tension                    |        | En option       |

Adapté aux applications suivantes

- ▲ Agriculture
- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiments commerciaux
- ▲ Construction
- ▲ Industrie, usines et production
- ▲ Sociétés de location
- ▲ Entrepôts et stockage