



COMPENSATEUR BFM AVEC BORD TOMBÉ JACOB

- FOOD GRADE : CE 1935 / 2004 plus FDA. En outre, grâce à la conception spéciale du compensateur, ce dernier ne présente aucun angle ; les aliments ne peuvent donc pas rester coincer.
- Résistance à la température : - 25 °C à 110 °C
- Chaque compensateur se compose de deux manchons et d'un connecteur
- Manchon : 83 mm de long avec bord tombé de 6 mm pour raccordement par collier de serrage, acier inoxydable 304 L
- Acier inoxydable 316L disponible sur demande
- Connecteur : Modèle Seeflex 040 E, revêtement en polyuréthane thermoplastique à base d'éther, épaisseur : 0,9 mm
- Montage et démontage en toute rapidité pour les travaux d'entretien et de nettoyage
- Vous trouverez des indications sur le calcul de la longueur du connecteur à l'adresse suivante : <https://www.jacob-group.com/fr/produits/jonctions-et-adaptateurs/compensateur-bfm/>



Vibration



Oscillation



Compression



Étanche à la poussière



COMPENSATEURS



Matériau : EPDM noir

- Résistance aux températures : -30 °C à +100 °C
- Pression différentielle admissible : 0,1 bars
- Ne convient pas au contact alimentaire


Raccords de compensateur en VA, matériau 1.4301 avec manchette pressée en polyester-uréthane (AU) extrudé, transparent / blanc laiteux, épaisseur 1 mm.

- FOOD GRADE : CE 1935 / 2004 plus FDA
- Résistance aux températures : -20 °C à +90 °C







Compensateur BFM



Compensateur BFM Seeflex



Manchon



Connecteur

F FOOD GRADE
CE 1935/2004 plus FDA

DN	ØA	ØB	L	kg	1,5 mm galvanisé		2 mm galvanisé		1 mm Acier inoxydable F		2 mm Acier inoxydable F	
					N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€
315-350	312	350	120	1,65	11002963	62,40			11003963*	76,80		
350-400	350	399	200	2,95	11002482	80,90			11003482	83,40	12003482	117,00
350-450	350	449	200	3,15	11002483	85,80			11003483	90,70	12003483	137,50
400-450	399	449	200	3,40	11002485	88,10			11003485	99,20	12003485	134,00
400-500	399	499	250	4,40	11002486	95,90			11003486	111,50	12003486	167,50
450-500	449	499	200	3,70	11002487	97,50			11003487	124,00	12003487	174,00
450-560	448	558	250	6,70			12002495	106,50			12003495	206,00
500-560	498	558	250	7,00			12002496	112,00			12003496	222,00
500-630	498	628	300	8,90			12002497	124,00			12003497	240,50
560-630	558	628	300	9,50			12002498	144,00			12003498	259,50

* 1,5 mm

COMPENSATEURS

1349

- Raccordement en toute facilité grâce au système de serrage JACOB
- Convient au contact alimentaire selon la FDA et le règlement CE 1935/2004
- Autres longueurs, diamètres et matériaux possibles sur demande

- Le compensateur BFM se compose d'un connecteur et de deux manchons. Les composants doivent être commandés séparément.
- Recommandation pour les applications statiques et les vibrations légères : A (distance entre les manchons) correspond de manière optimale à la longueur L du connecteur -10 mm

Manchon BFM avec bord tombé JACOB (2x requis)

DN	L	kg	2 mm Acier inoxydable F	
			N° art.	€
100	83	0,40	1210317200	182,50
150	83	0,80	1215317200	188,50
200	83	1,00	1220317200	204,00
250	83	1,20	1225317200	234,00
300	83	1,40	1230317200	261,50
350	83	1,60	1235317200	294,00
400	83	1,90	1240317200	330,50

BFM
fitting

Connecteur BFM

DN	L	kg	Seeflex 040 E F		DN	L	kg	Seeflex 040 E F		DN	L	kg	Seeflex 040 E F	
			N° art.	€				N° art.	€				N° art.	€
100					100	150	0,40	1210317215	125,50	100	250	0,70	1210317225	148,50
150	80	0,35	1215317205	132,00	150	150	0,60	1215317215	149,50	150	250	1,10	1215317225	181,00
200	80	0,40	1220317205	153,50	200	150	0,80	1220317215	168,00	200	250	1,30	1220317225	216,00
250	80	0,50	1225317205	175,50	250	150	1,00	1225317215	192,00	250	250	1,50	1225317225	251,50
300	80	0,70	1230317205	201,50	300	150	1,20	1230317215	220,50	300	250	1,70	1230317225	283,00
350	80	0,80	1235317205	223,50	350	150	1,40	1235317215	245,50	350	250	1,90	1235317225	328,50
400	80	1,00	1240317205	273,50	400	150	1,60	1240317215	307,50	400	250	2,10	1240317225	385,50
100	100	0,30	1210317210	120,50	100	200	0,60	1210317220	130,50	100				
150	100	0,40	1215317210	140,00	150	200	0,90	1215317220	159,00	150				
200	100	0,50	1220317210	161,00	200	200	1,00	1220317220	176,50	200				
250	100	0,70	1225317210	185,00	250	200	1,20	1225317220	202,50	250				
300	100	0,80	1230317210	213,00	300	200	1,40	1230317220	232,00	300				
350	100	0,90	1235317210	236,00	350	200	1,60	1235317220	259,00	350				
400	100	1,10	1240317210	288,00	400	200	1,90	1240317220	315,00	400				




RÉDUCTIONS ET ADAPTATEURS

Compensateurs / Tubulures de raccordement



EPDM noir

AU transparent



COMPENSATEURS

1348

- Veuillez observer les informations techniques en début de chapitre

Revêtement par pulvérisation, galvanisé et acier inoxydable

DN	Ø d	A	S	L	kg	2 mm revêtement par pulvérisation (EPDM noir)		2 mm galvanisé (EPDM noir)		2 mm Acier inoxydable (EPDM noir)		2 mm Acier inoxydable (AU transparent)		F
						N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€	N° art.	€	
80	78	55	1	200	0,52	11081707*	60,30	11082707*	62,40	11083707*	71,10	11083171*	198,00	
100	99	55	2	200	1,00	12101707	61,90	12102707	64,20	12103707	72,80	12103171	203,50	
120	119	55	2	200	1,16	12121707	65,80	12122707	68,10	12123707	79,80	12123171	212,50	
140	135	55	2	200	1,30	12141707	70,30	12142707	72,80	12143707	83,30	12143171	222,00	
150	149	55	2	200	1,42	12151707	71,80	12152707	74,20	12153707	85,70	12153171	223,50	
175	174	55	2	200	1,65	12171707	76,00	12172707	78,90	12173707	91,70	12173171	228,00	
200	199	55	2	200	1,88	12201707	78,90	12202707	81,80	12203707	97,70	12203171	267,50	
224	219	55	2	200	2,06	12221707	85,70	12222707	88,60	12223707	106,00	12223171	305,50	
250	249	55	2	200	2,34	12251707	89,60	12252707	93,20	12253707	110,50	12253171	308,50	
300	299	55	2	200	2,80	12301707	96,50	12302707	100,50	12303707	118,00	12303171	374,00	

* 1 mm



DISPONIBLE DANS LA GAMME DETECTABLE DESIGN.



TUBULURES DE RACCORDEMENT

1310

- En combinaison avec la contre-bride pour tubulure de raccordement et le joint plat pour contre-bride (voir p. 83)
- Ne convient pas en combinaison avec les brides conformément à DIN 24154-2

Revêtement par pulvérisation (dimensions pour tuyaux de 1,5 mm)

DN	Ø d	Ø A	Ø B	C	E	L	kg	1,5 mm revêtement par pulvérisation		3 mm revêtement par pulvérisation	
								N° art.	€	N° art.	€
80	77	108	123	6	6	35	0,27	11081431	9,70		
100	100	130	150	6	6	28	0,23	11101431	9,70		
120	120	150	170	6	6	28	0,28	11121431	10,00	13121431	37,90
150	150	180	202	6	6	36	0,40	11151431	14,80	13151431	41,20
175	175	205	228	6	6	40	0,49	11171431	20,80	13171431	43,80
200	200	230	250	6	6	37	0,52	11201431	21,90	13201431	45,40
250	250	280	300	6	6	48	0,75	11251431	24,50	13251431	55,50

Galvanisé et acier inoxydable

DN	Ø d	Ø A	Ø B	C	E	L	kg	1,5 mm galvanisé		1,5 mm Acier inoxydable		F
								N° art.	€	N° art.	€	
80	77	108	123	6	6	35	0,27	11082431	10,20	11083431	30,00	
100	100	130	150	6	6	28	0,23	11102431	10,20	11103431	30,00	
120	120	150	170	6	6	28	0,28	11122431	10,70	11123431	34,30	
150	150	180	202	6	6	36	0,40	11152431	15,40	11153431	41,70	
175	175	205	228	6	6	40	0,49	11172431	22,40	11173431	51,50	
200	200	230	250	6	6	37	0,52	11202431	24,40	11203431	61,60	
250	250	280	300	6	6	48	0,75	11252431	28,10	11253431	74,80	

F FOOD GRADE
CE 1935/2004 plus FDA

D DETECTABLE DESIGN
détection métallique