



Portes coulissantes pour chambre froide et chambre grand froid

HIS-80 et HIS-120

HÖRMANN

Portes coulissantes HIS-80 et HIS-120

Efficace, durable, hygiénique

Les portes coulissantes Hörmann HIS-80 et HIS-120 ont été développées tout spécialement pour satisfaire aux exigences les plus strictes dans les zones de réfrigération et de grand froid. L'isolation très efficace, le système de rails de guidage robuste et les détails qualitatifs vous permettent de bénéficier d'une protection fiable des déperditions de chaleur – pour des plages de température jusqu'à -28 °C. Les dimensions sur mesure, les surfaces conformes aux règles d'hygiène, le chauffage d'huissierie intégré (pour HIS-120) sont autant d'éléments qui vous permettent de bénéficier d'une solution optimale pour l'industrie agro-alimentaire, le secteur de la logistique et le commerce.

Type de porte	HIS-80	HIS-120
Plage de températures	Jusqu'à 0 °C	Jusqu'à -28 °C
Matériau du panneau de porte	Acier avec revêtement, injecté de mousse PU	Acier avec revêtement, injecté de mousse PU
Couleur RAL 9002	●	●
Couleur RAL au choix	○	○
Epaisseur de porte (mm)	80	120
Largeur (mm)	800 – 4000	800 – 4000
Hauteur (mm)	1 800 ¹⁾ – 2 800	1 800 ¹⁾ – 2 800
Chauffage d'huissierie	–	●
Panneau de porte en acier inoxydable		
Poli V2A	○	○
Aspect bouchonné V2A	○	○
Poli V4A	○	○
Aspect bouchonné V4A	○	○
Rail de guidage		
Système de rail de guidage avec renforcements	●	●
Poignée de porte coulissante		
poignée de décollement	●	●
Guidage du panneau de porte		
Variante guidage mural 1	●	●
Variante guidage au sol ²⁾ 2	○	○
Accessoires		
Fermeture par galets 3	○	○
Protection de bas de porte en PE 4 , 100 mm, 200 mm ou 300 mm	○	○
tôle de seuil	○	○

Fixation selon type de paroi	Maçonnerie	Panneau isolant
huissierie tubulaire Thermo	●	
Huissierie tubulaire Thermo avec revêtement sur panneau (acier avec revêtement RAL 9002)		●
Huissierie tubulaire Thermo avec revêtement sur panneau (acier inoxydable poli)		○
Huissierie tubulaire Thermo avec équerres de fixation	●	



À 1 vantail




Passage piétons



Résistance au froid jusqu'à -28 °C
uniquement valable pour HIS-120



RAL au choix



● = Équipement de série ○ = Équipement en option – = Non disponible
¹⁾ Dimensions plus importantes sur demande, ²⁾ Une variante est impérative