

Série EKZT-1-1 - Palans électriques à chaîne, capacité jusqu'à 500 kg.

- Palan à chaîne suspendu à l'aide d'un crochet
- Protection contre les surcharges par limiteur de couple à friction
- Interrupteur de fin de course intégré
- Arrimage sûr de la chaîne grâce au magasin à chaîne fourni de série
- Palan commandé par l'intermédiaire d'un satellite de commande

Nouveau

	EKZT 301-1	EKZT 501-1
		
	Code 619 4503 ⓘ	Code 619 4505 ⓘ
Modèle	EKZT 301-1	EKZT 501-1
Capacité de charge	300 kg	500 kg
Longueur de chaîne	3 m	3 m
Vitesse de levage	3 m/min.	2,8 m/min.
Longueur du câble de commande	1,6 m	1,6 m
Nombre de brins de chaîne	1	1
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	288 x 221 x 442 mm	382 x 176 x 600 mm
Poids net (brut)	14,3 kg (18 kg)	18,5 kg (24 kg)



Fig.: EKZT 301-1



Fig.: EKZT 501-1

Série SW - Crics crémaillère, capacité jusqu'à 10 t.

- Levage de charges par la tête ou par le talon
- Maniement simple et sans effort pour le levage de charges
- Boîtier de portée de levage avec crémaillère et pignon haute qualité
- Construction stable
- Poignées pour un transport en toute sécurité
- Manivelle de sécurité à poignée pliable pour un transport et un stockage facile

	SW 30	SW 50	SW 100
			
	Code 617 1203 ⓘ	Code 617 1205 ⓘ	Code 617 1210 ⓘ
Modèle	SW 30	SW 50	SW 100
Capacité de charge	3 t	5 t	10 t
Course de levage	335 mm	335 mm	345 mm
Longueur	296 mm	189 mm	250 mm
Largeur	197 mm	335 mm	498 mm
Hauteur	730 mm	730 mm	800 mm
Poids net (brut)	21,2 kg (25 kg)	28,5 kg (33 kg)	46,8 kg (55 kg)

- › Construction stable selon DIN 7355
- › Avec manivelle sécurisée à galet autobloquant



Fig.: SW 30

Série HHM - Crics hydrauliques de levage pour machine, capacité jusqu'à 25 t.

- Construction stable en acier mécano-soudé
- Idéals pour la maintenance de machines lourdes grâce au levage en toute sécurité
- Groupe hydraulique rotatif
- Levier de pompe amovible
- Levage possible via le talon ou la tête du cric

Équipement HHM 5 :

- Rotation de la griffe à 360°

Équipement HHM 10 :

- Rotation de la griffe à 360°

Équipement HHM 25 :

- Embase avec roulettes de larges dimensions

	HHM 5	HHM 10	HHM 25
			
	Code 619 0050 ⓘ	Code 619 0100 ⓘ	Code 619 0250 ⓘ
Modèle	HHM 5	HHM 10	HHM 25
Capacité de charge	5 t	10 t	25 t
Course de levage	205 mm	230 mm	215 mm
Hauteur min./griffe	25 mm	30 mm	58 mm
Hauteur min./tête	368 mm	420 mm	505 mm
Force du levage	380 N	400 N	400 N
Température de stockage	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C	-20°C - + 50°C
Dimensions	360 x 190 x 430 mm	380 x 220 x 510 mm	530 x 350 x 610 mm
Poids net (brut)	25 kg (35 kg)	35 kg (45 kg)	109 kg (129 kg)



Fig.: HHM 5

Fig.: HHM 10

Fig.: HHM 25