

Spécifications techniques	900 NS-K MF				
Dimensions intérieures utiles - a - b - c	mm				
	Spécifications techniques	900 NS-K MF	1200 NS-K MF	1600 NS-K MF	
	Dimensions intérieures utiles				
	- a	mm	840	1080	1520
	- b		400	530	780
	- c		445	560	720
	Dimensions extérieures hors tout				
	- d	mm	960	1246	1780
	- e		820	1105	1420
	- f		2076	2325	2560
	- g		880	1105	1300
	- h		1214	1385	1800
	- i		-	1310	1610
	- j		-	740	740
	- k		-	200	600
	- l		900	1200	1780
	Hauteur de travail	mm	920	910	1300
	Chargement maximal à 6 bar	kg	100	250	500
	Consommation d'air comprimé à 6 bar/min	L	75-175	200-600	250-700
	Niveau de liquide conseillé	L	250	550	1230
	Branchement	220 V - 1 phase - 50 Hz	220 V - 1 phase - 50 Hz	220 V - 1 phase - 50 Hz	
	Manomètre de pression	√	√	√	
	Détendeur	√	√	√	
	Séparateur d'eau semi automatique	√	√	√	
	Vanne de vidange	√	√	√	
	Trappe de nettoyage en inox	√	√	√	
	Ventilateur d'extraction de vapeurs	√	√	√	
	Eclairage TL	W	2 x 15	2 x 15	2 x 15
	Pompe de liquide et pistolet de finition avec buse	√	√	√	
	Soufflette d'air comprimé	√	√	√	
	Balanciers pour pistolet	√	√	√	
	Trappe de surpression	√	√	√	
	Marche pied	-	√	√	

	Peinture	RAL 7032 et 7039	RAL 7032 et 7039	RAL 7032 et 7039	
	Poids de la machine	kg	190	345	580
	Accessoires				
	2ème porte coulissante + table de chargement	+	+	+	
	Cuve et cabine en acier inoxydable	+	+	+	
	Chauffage électrique (max. 40 °C)	+	+	+	
	Isolation thermique	+	+	+	
	Groupe ultrason	+	+	+	
	Filtration continue	+	+	+	
	Filtration magnétique	+	+	+	
	Turbulence par air comprimé	+	+	+	
	Circulation du liquide	+	+	+	
	√ Standard :: + Disponible contre supplément; - Non disponible Speciale afmetingen leverbaar. Pour plus d'information, merci de contacter nos services .				
Dimensions extérieures hors tout - d - e - f - g - h - i - j - k - l	mm				
Hauteur de travail	mm				
Chargement maximal à 6 bar	kg				
Consommation d'air comprimé à 6 bar/min	L				
Niveau de liquide conseillé	L				

Branchement	220 V - 1 phase - 50 Hz
Manomètre de pression	√
Détendeur	√
Séparateur d'eau semi automatique	√
Vanne de vidange	√
Trappe de nettoyage en inox	√
Ventilateur d'extraction de vapeurs	√
Eclairage TL	W
Pompe de liquide et pistolet de finition avec buse	√
Soufflette d'air comprimé	√
Balanciers pour pistolet	√
Trappe de surpression	√
Marche pied	-
Peinture	RAL 7032 et 7039
Poids de la machine	kg
Accessoires	
2ème porte coulissante + table de chargement	+

Cuve et cabine en acier inoxydable	+
Chauffage électrique (max. 40 °C)	+
Isolation thermique	+
Groupe ultrason	+
Filtration continue	+
Filtration magnétique	+
Turbulence par air comprimé	+
Circulation du liquide	+

√ *Standard* :: + *Disponible contre supplément*; - *Non disponible*

Speciale afmetingen leverbaar.
 Pour plus d'information, merci de contacter nos services .