

CARACTÉRISTIQUES DES CLIMATISEURS POUR PORTE OU PANNEAU

Le climatiseur d'armoire électrique répond simplement et efficacement aux problématiques de refroidissement des baies de commande et de puissance.

Leur robustesse et leur régulation autonome vous assurent une parfaite maîtrise du fonctionnement de vos composants électriques et électroniques.

S'utilise impérativement sur baie IP 5x. Pour utilisation sur baie CEM ou HF, nous consulter.

Equipements standards :


- Compresseur hermétique à piston
- Détente par capillaire calibré
- Ventilateurs à haute efficacité équipés de protection interne
- Condenseur et évaporateur cuivre ailettes aluminium
- Filtre à air en aluminium
- Thermostat électronique à affichage digital avec alarmes haute et basse températures
- Evacuation des condensats
- Joint d'étanchéité armoire fourni
- Carrosserie peinture gris RAL 7035

Options et variantes :

- Tensions et fréquences différentes du standard 230 VAC 50 Hz
- Modèle encastré et semi-encastré
- Peinture RAL différente du standard
- Capotage inox
- Traitement anti corrosion des batteries et des tuyauteries
- Résistance de chauffe

SYNOPTIQUE DES SOLUTIONS / CHOIX DE LA PUISSANCE

Capacité de dissipation thermique selon la puissance du climatiseur (3 modèles : 820, 1600 et 2000 W).										
Valeurs température		Tp. 25° intérieure / 35° ambiante			Tp. 35° intérieure / 35° ambiante			Tp. 35° intérieure / 50° ambiante		
Modèle de climatiseur		820 W	1600 W	2000 W	820 W	1600 W	2000 W	820 W	1600 W	2000 W
Largeur	Profondeur									
Hauteur 24 U										
L.600	P.600	435 W	1010 W	1300 W	820 W	1600 W	2000 W	410 W	960 W	1240 W
	P.800	383 W	958 W	1248 W				357 W	907 W	1187 W
	P.1000	330 W	905 W	1195 W				305 W	855 W	1135 W
L.800	P.600	383 W	958 W	1248 W	820 W	1600 W	2000 W	357 W	907 W	1187 W
	P.800	325 W	900 W	1190 W				300 W	850 W	1130 W
	P.1000	267 W	842 W	1132 W				242 W	792 W	1072 W
Hauteur 38 U										
L.600	P.600	314 W	889 W	1179 W	820 W	1600 W	2000 W	289 W	839 W	1119 W
	P.800	241 W	816 W	1106 W				216 W	766 W	1046 W
	P.1000	169 W	744 W	1034 W				144 W	694 W	974 W
L.800	P.600	241 W	816 W	1106 W	820 W	1600 W	2000 W	216 W	766 W	1046 W
	P.800	164 W	739 W	1029 W				139 W	689 W	969 W
	P.1000	86 W	661 W	951 W				61 W	611 W	891 W
Hauteur 42 U										
L.600	P.600	280 W	855 W	1145 W	820 W	1600 W	2000 W	255 W	805 W	1085 W
	P.800	201 W	776 W	1066 W				176 W	726 W	1006 W
	P.1000	123 W	698 W	988 W				93 W	643 W	923 W
L.800	P.600	201 W	776 W	1066 W	820 W	1600 W	2000 W	176 W	726 W	1006 W
	P.800	118 W	693 W	983 W				93 W	643 W	923 W
	P.1000	34 W	609 W	899 W				--	559 W	839 W
Hauteur 47 U										
L.600	P.600	236 W	811 W	1101 W	820 W	1600 W	2000 W	211 W	761 W	1041 W
	P.800	151 W	726 W	1016 W				126 W	676 W	956 W
	P.1000	65 W	640 W	930 W				40 W	590 W	870 W
L.800	P.600	1512 W	2087 W	2377 W	820 W	1600 W	2000 W	126 W	676 W	956 W
	P.800	60 W	635 W	925 W				35 W	585 W	865 W
	P.1000	--	544 W	834 W				--	494 W	774 W



CLIMATISATION SUR PANNEAU LATÉRAL


- Solution économique.
- Bonne répartition de l'air en vertical avec le déflecteur en option.

Codes climatiseur + panneau

Ht.	Prof.	Puissance		
		820 W	1600 W	2000 W
24 U	600	6000648	6000660	6000672
	800	6000652	6000664	6000676
	1000	6000656	6000668	6000680
38 U	600	6000649	6000661	6000673
	800	6000653	6000665	6000677
	1000	6000657	6000669	6000681
42 U	600	6000650	6000662	6000674
	800	6000654	6000666	6000678
	1000	6000658	6000670	6000682
47 U	600	6000651	6000663	6000675
	800	6000655	6000667	6000679
	1000	6000659	6000671	6000683

Codes déflecteur

Largeur ou profondeur	Hauteur		
	38 U	42 U	47 U
600	1011059	1011060	1011061
800	1011062	1011063	1011064
1000	1011065	1011066	1011067




CLIMATISATION RACKABLE EN 19"

- Pas de protubérance sur la baie, mais occupe 7U/Prof. 550 mm en intérieur.
- Climatiseur de 6U + pièces d'interface 7U pour porte usinée IP55.
- Recul des montants 19" à 100 mm.

Codes climatiseur

Profondeur	Puissance 1500 W
800	6000708
1000	6000709




CLIMATISATION SUR PORTE

- Accès direct au climatiseur par la porte avant ou arrière, pour une maintenabilité maximale.
- Bonne répartition de l'air en vertical avec le déflecteur en option.
- La porte standard est proposée avec charnières à droite. Pour charnières à gauche, nous consulter.

Codes climatiseur + porte

Ht.	Larg.	Puissance		
		820 W	1600 W	2000 W
24 U	600	6000684	6000692	6000700
	800	6000688	6000696	6000704
38 U	600	6000685	6000693	6000701
	800	6000689	6000697	6000705
42 U	600	6000686	6000694	6000702
	800	6000690	6000698	6000706
47 U	600	6000687	6000695	6000703
	800	6000691	6000699	6000707

< Codes déflecteur idem ci-contre.



CLIMATISATION SUR TOIT

- Solution économique.
- Pas de protubérance en latéral ou avant/arrière.

Codes climatiseur + toit

Larg.	Prof.	Puissance	
		1150 W	2050 W
600	800	6000710	-
	1000	6000712	6000718
800	800	6000711	-
	1000	6000713	6000719