

ACCESS
CONTROL

Imprimante ÉTIQUETTES

IMPRIMANTE ÉTIQUETTES & QR CODE



Connecté en USB ou en Ethernet au poste d'accueil **P2 VISITOR**, cette imprimante permet l'impression d'étiquettes avec Nom, Prénom, ... du visiteur ou l'impression d'un QR Code généré sur des badges cartonnés.

L'imprimante d'étiquettes **ZD421** offre une qualité professionnelle, des performances fiables et des fonctionnalités avancées, le tout à un prix compétitif.

Disponible en transfert thermique et impression thermique directe, l'imprimante **ZD421** offre des vitesses d'impression rapides, une gestion du réseau et des consommables faciles à charger.



BADGES VISITEURS

Impression d'étiquettes
ou de badges cartonnés



P2 VISITOR

Imprimante adaptée
à l'accueil des visiteurs



CONNEXION USB

Pour une connexion directe
avec le poste d'accueil



CONNEXION ETHERNET

Pour partager l'imprimante
avec plusieurs postes d'accueil

UNE IMPRIMANTE POUR L'ACCUEIL DE VOS VISITEURS

PERFORMANCE FIABLE, POUR UN MEILLEUR RENDEMENT

L'imprimante ZD421 présente une conception et une fiabilité à long terme éprouvées. C'est une imprimante de choix pour des applications à volume moyen et impression distribuée, dans lesquelles il est essentiel de produire du texte, des codes à barres ou des graphismes de qualité.

FACILE À UTILISER

La conception intuitive des imprimantes ZD421 offre le choix de connectivité en USB ou en Ethernet 10/100. Fiable, capable d'assurer des années de hautes performances cette imprimante dispose d'une configuration facile et d'un fonctionnement et entretien simples.

Imprimante Étiquettes

UNE IMPRIMANTE
POUR L'ACCUEIL DES VISITEURS
CONNEXION USB OU ETHERNET
AVEC L'APPLICATION P2 VISITOR



BADGE
VISITEUR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chargement rapide et facile du rouleau d'étiquettes
- Etalonnage automatique du support
- Connectivité USB ou Ethernet
- Certification Energy Star®

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- **Longueur** : 220,8 mm
- **Largeur** : 177,5 mm
- **Hauteur** : 150,7 mm
- **Poids** : 1,35 Kg

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

- **Mode d'impression** : thermique direct avec rouleaux ROULATHER
- **Résolution** : 203 dpi / 8 dots par mm
- **Mémoire** : 8 Mo de SDRAM
- **Largeur d'impression maximale** : 104 mm
- **Vitesse d'impression maximale** : 152 mm par seconde
- **Capteur de média** : Capteur réfléchissant marque noire réglable

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- **Environnement** : Température: 4.4°C à 41°C
Humidité: 10% à 90% sans condensation
- **Electrique** : Autodétection (conforme PFC) 100-240 VCA 50-60 Hz
Certification ENERGY STAR
Certification rendement énergétique de niveau VI

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

- **Largeur du média** : 19 mm - 108 mm
- **Taille maximale du rouleau** : 127 mm
- **Epaisseur** : 0.08 mm à 0.19 mm
- **Types de supports** : rouleau, éventail, découpé ou continu, thermique ou étiquettes transfert thermique, étiquettes, cartes cartonnées, ...

COMMUNICATION ET INTERFACE

- **USB** : USB 2.0
- **Ethernet** : Ethernet 10/100 interne



IMPRIMANTE ÉTIQUETTES

- **ZEPZD421 - IMPRIMANTE ÉTIQUETTES** : Imprimante Zebra ZD421 transfert thermique ou thermique direct
- **ROULATHER - ÉTIQUETTES BADGES** : Lot de 20 rouleaux 1000 étiquettes thermiques format badges avec trou

LES PRODUITS ASSOCIÉS



PROTECSYS 2 SUITE
P2 VISITOR



NetXPrim
Unité de Traitement
Local



GPI 485
Unité de contrôle
des portes



QR Code 2D
Lecteur d'accès



Lecteur USB
Poste d'accueil