

AXIGUIDE

RÉSISTANCE AU TRAFIC



Bandes de guidage au sol qui permet d'orienter les personnes déficientes visuelles, en jalonnant certains itinéraires spécifiques afin de faciliter leurs déplacements.

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Bonne détectabilité au pied et à la canne
- Extrême durabilité : Axiguide est conçue à partir d'une bande en résine méthacrylate renforcée d'une armature en fibre de verre
- Contraste assuré quel que soit le support : disponible en blanc et en noir
- Surface antidérapante ($SRT>0.55$) pour une meilleure sécurité des usagers notamment par temps de pluie
- Conforme à la norme NFP 98-352 Cheminements - Bandes de guidage tactile au sol, à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes ou des personnes ayant des difficultés d'orientation

➤ EXPLOITATION

- Application rapide et absence de pertes de produit grâce à la présentation en rouleau à découper aux dimensions souhaitées
- Adhérence assurée grâce à la compatibilité totale entre la colle Médiacolle et la bande Axiguide

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Île-de-France



FABRICATION
FRANÇAISE

AXIGUIDE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande en résine méthacrylique armée d'une fibre de verre et comportant 3 ou 4 nervures conformes aux exigences de la norme NFP 98-352
- Dimensions :
 - Axiguide Trio : rouleaux de 6 ml x 19 cm
 - Axiguide Quattro : rouleaux de 6 ml x 26 cm
- Couleurs : Blanc, Noir

Autres couleurs sur demande



MISE EN ŒUVRE

➤ SUPPORTS

- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressage
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

➤ MISE EN ŒUVRE

- Appliquer la colle Médiacolle* sur le support propre et sec, après avoir délimité la zone par de l'adhésif de masquage
- Positionner la bande Axiguide sur le support encollé
- Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim
- Temps de remise en service : 10 à 15 min

* Consulter la fiche technique



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr

